



ignifuge 90 minutes pour produits dangereux et inflammables

- Certifié résistant au feu pour 90 minutes suivant la norme EN14470-1
- Certifié suivant la norme EN 16121
- Approprié au stockage de produits dangereux conforme TRGS 510/ PGS 15
- Construction en tôle d'acier électro galvanisé d'une épaisseur de 1-1.5 mm, plié à froid. Gris RAL 7035
- Finition extérieur en thermolaquage époxy à 200°C résistant aux acides
- Isolation de l'armoire par des panneaux en laine de roche haute densité et par des panneaux en sulfate de calcium.
- Finition intérieure en mélamine, haute résistance contre des vapeurs chimiques et agressives.
- Des joints thermo-expansibles de 30 mm qui en cas d'une augmentation de température assurent un scellage parfait de l'armoire suivant la norme EN14470-1
- Ouverture d'entrée et d'échappement d'air équipé avec des clapets coupe-feu certifiés, qui ferment quand la température dépasse les 70 °C suivant DIN 4102-6
- Fermeture automatique des portes quand la température dépasse le 50°C
- Serrure à clef à cylindre par porte
- 3 tablettes en acier peint réglable en hauteur + bac de rétention
- Tablettes testées pour la résistance au feu
- Crochets de fixation des tablettes en aluminium éliminant tout risque d'étincelles
- ISO 3864 : pictogramme de signalisation

## Ignifuge 90P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
901	1950	595	600	1540	496	446	391 l	209 kg	3
902	1950	1200	600	1540	1095	446	752 l	349 kg	3