

Salvus L



ignifuge 90 minutes pour produits dangereux et inflammables

- Certifié résistant au feu pour 90 minutes suivant la norme EN14470-1
- Certifié par ECB.S suivant la norme EN15659 LFS60P
- Approprié au stockage et charge de batteries lithium-ion.
- Modèles L3 sont équipé d'un système d'extinction local, se déclenche avant que la batterie puisse s'enflammer (certifié NTA8133-2021, adapté aux feux de batteries lithium)
- Système de charge dosé 12VDC
- Système d'alerte intégré avec détecteur de fumée et sirène
- Fermeture automatique des portes en cas d'insendie
- Fermeture par serrure à clefs
- Couleur: RAL7035 gris clair

Ignifuge 90P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
L1-8	1255	711	580	0	0	0	236 l	305 kg	2
L1-10	1708	711	580	0	0	0	339 l	410 kg	3

Résistance effraction classe S2 Ignifuge 90P

Modèle	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Volume (l)	Poids (kg)	Tablettes
	H	L	P	H	L	P			
L3-16	1950	940	585	0	0	0	553 l	610 kg	4
L3-20	1950	1250	585	0	0	0	773 l	710 kg	4

Serrures:

- Serrure à clef double panneton