



Brandwerend 90 minuten voor gevaarlijke en ontvlambare producten

- Brandwerend gecertificeerd 90 minuten voor gevaarlijke stoffen volgens EN14470-1
- Gecertificeerd volgens de norm EN16121
- Geschikt voor de opslag van gevaarlijke producten conform TRGS 510 / PGS 15
- Luchttoevoer en afvoer via leidingen met gecertificeerde brandwerende kleppen die sluiten wanneer de temperatuur boven 70°C stijgt
- Automatisch sluitsysteem waardoor de deuren automatisch sluiten bij een omgevingstemperatuur hoger dan 50°C
- voorzien van 3 opvanglegborden en 1 bodemopvangbak
- ISO 3864 signalisatiepictogram
- Sluiting door middel van een cilinderslot
- Model 901 enkeledeurs, model 902 dubbeldeurs
- Kleur: RAL7035

Brandwerend 90P

| Model | Buitenmaten (mm) | | | Binnenmaten (mm) | | | Volume (l) | Gewicht (kg) | Legborden |
|-------|------------------|------|-----|------------------|------|-----|------------|--------------|-----------|
| | H | B | D | H | B | D | | | |
| 901 | 1950 | 595 | 600 | 1540 | 496 | 446 | 391 l | 209 kg | 3 |
| 902 | 1950 | 1200 | 600 | 1540 | 1095 | 446 | 752 l | 349 kg | 3 |