

Salvus L



Brandwerend 90 minuten voor gevaarlijke en ontvlambare producten

- Brandwerend gecertificeerd 90 minuten voor gevaarlijke stoffen volgens EN14470-1
- Brandwerend gecertificeerd door ECB.S volgens EN15659 LFS60P
- Geschikt voor het veilig opslaan en opladen van lithium-ion batterijen
- Modellen L3 zijn uitgerust met een lokaal Blussysteem, treed in werking nog voordat het accu kan ontbranden (NTA8133-2021 gecertificeerd, geschikt voor lithiumbranden)
- Gedoseerd laadsysteem 12VDC
- Geïntegreerde rookmelder en sirene, waarschuwing als kastdeuren bijven openstaan
- automatische sluiting van de deuren bij brand
- Sluiting door middel van een sleutelslot
- Kleur: RAL7035

Brandwerend 90P

| Model | Buitenmaten (mm) | | | Binnenmaten (mm) | | | Volume (l) | Gewicht (kg) | Legborden |
|-------|------------------|-----|-----|------------------|---|---|------------|--------------|-----------|
| | H | B | D | H | B | D | | | |
| L1-8 | 1255 | 711 | 580 | 0 | 0 | 0 | 236 l | 305 kg | 2 |
| L1-10 | 1708 | 711 | 580 | 0 | 0 | 0 | 339 l | 410 kg | 3 |

Inbraakwerend klasse S2 Brandwerend 90P

| Model | Buitenmaten (mm) | | | Binnenmaten (mm) | | | Volume (l) | Gewicht (kg) | Legborden |
|-------|------------------|------|-----|------------------|---|---|------------|--------------|-----------|
| | H | B | D | H | B | D | | | |
| L3-16 | 1950 | 940 | 585 | 0 | 0 | 0 | 553 l | 610 kg | 4 |
| L3-20 | 1950 | 1250 | 585 | 0 | 0 | 0 | 773 l | 710 kg | 4 |

Slot:

- Dubbelbaard sleutelslot