Atelier Boonen - Technomax DP



Informations complémentaires

Marque: Technomax

Technomax DP – Coffre-fort privé ignifuge (EN 15659 LFS 30P, Security level S2)

Le Technomax DP est un coffre-fort ignifuge pour la maison, certifié selon EN 15659 – LFS 30P : les documents papier restent protégés pendant 30 minutes à des températures allant jusqu'à 850 °C. Le coffre est en outre testé contre l'effraction selon EN 14450, Security level S2.

Le Technomax DP est construit avec une structure en acier à double paroi, remplie d'une isolation ignifuge, avec une porte et un cadre en acier de 10 mm et un joint de porte thermo-isolant. Grâce aux charnières intérieures, rien ne dépasse du côté des charnières, pour un design épuré. La porte s'ouvre à 90°.

Selon le modèle, le coffre est équipé :

d'une serrure à clé double panneton (DPK),
d'une serrure à clé double panneton combinée à une serrure à combinaison mécanique à trois molettes (DPD) — le coffre ne s'ouvre avec la clé que lorsque les trois molettes affichent le bon code,
ou d'une serrure électronique à code avec bornes d'alimentation de secours et clé de secours (DPE).
Toutes les serrures sont intégrées à fleur de porte ; seules les molettes du DPD dépassent d'environ 10 mm.

Le coffre est préparé pour l'ancrage via un trou d'ancrage dans le fond et un dans la paroi arrière ; le matériel de fixation est inclus. Si vous recherchez le même coffre sans protection ignifuge, découvrez les coffres-forts à poser Technomax Gold. Disponible en trois formats de 13 à 39 litres.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistant au feu 30 min pour le papier

Résistant à l'effraction selon EN 14450, Security level S2
Indication valeur du contenu Security level S2 : € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié contre l'effraction selon EN 14450, Security level S2.
- Testé résistant au feu 30 minutes pour le papier selon EN 15659 LFS 30P.
- Porte et cadre en acier de 10 mm ; corps à double paroi, rempli d'une isolation ignifuge.
- Verrouillage sur trois côtés, charnières renforcées à l'intérieur du coffre.
- DPK avec serrure à clé double panneton.
- DPD avec serrure à clé double panneton et serrure à combinaison mécanique à trois molettes ; l'ouverture n'est possible avec la clé que lorsque le code est correct.
- DPE avec serrure électronique à code sur piles, avec bornes d'alimentation de secours et serrure de secours à clé double panneton.
- Serrures intégrées à fleur de porte ; seules les molettes du DPD dépassent de ± 10 mm.
- Un trou d'ancrage dans le fond et un dans la paroi arrière, matériel de fixation inclus.
- Couleur : gris foncé.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Technomax DPK 4	H280 L400 P355	H170 L305 P245	13 L	34 kg	0
Technomax DPK 5	H350 L490 P430	H240 L380 P310	24 L	52 kg	1
Technomax DPK 7	H490 L430 P430	H380 L330 P310	39 L	64 kg	1
Technomax DPD 4	H280 L400 P355	H170 L305 P245	13 L	34 kg	0
Technomax DPD 5	H350 L490 P430	H240 L380 P310	28 L	52 kg	1
Technomax DPD 7	H490 L430 P430	H380 L330 P310	39 L	64 kg	1
Technomax DPE 4P	H280 L400 P355	H170 L305 P245	13 L	34 kg	0
Technomax DPE 5P	H350 L490 P430	H240 L380 P310	28 L	52 kg	1
Technomax DPE 7P	H490 L430 P430	H380 L330 P310	39 L	64 kg	1