

## Atelier Boonen - Technomax DP



### Informations complémentaires

Technomax DP - Coffre-fort privé ignifuge pour documents (LFS 30P, niveau de sécurité S2)

Le Technomax DP est un coffre-fort privé ignifuge, certifié conforme à la norme EN 15659 – LFS 30P. Il assure une protection des documents papier pendant 30 minutes à des températures pouvant atteindre 850°C. Il est également certifié anti-effraction selon la norme EN 14450 – niveau de sécurité S2.

La construction à double paroi est remplie d'un matériau isolant résistant au feu, avec un joint d'étanchéité thermique. Grâce à la charnière interne, aucun élément ne dépasse côté charnière. L'angle d'ouverture de la porte est de 90°.

Le Technomax DP est disponible avec :

- une serrure à clé à double panneton
- une serrure électronique avec contact d'alimentation d'urgence et clé de secours intégrée
- ou une combinaison serrure à clé et serrure mécanique à 3 boutons.

Tous les systèmes de verrouillage sont encastrés dans la porte, sauf sur le modèle DPD où ils dépassent de 10mm.

Fixation au sol et au mur prévue, matériel inclus.

Resistance au feu 30 minutes pour papier

Resistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S2

Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié conforme à la norme EN 14 450, S2
- Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte
- Verrouillage par des pènes en acier.
- Serrure protégé par une plaque de blindage en acier au manganèse

- DPPE avec serrure à code électronique avec serrure de déblocage à double panneton et bornes d'alimentation de secours à l'extérieure de la porte
- DPK avec serrure à clef double panneton
- DPD avec serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique avec trois compteurs.
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur: gris foncé

## Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">DPK 4</a>	H280 L400 P355	H170 L305 P245	13 L	34 kg	0
<a href="#">DPK 5</a>	H350 L490 P430	H240 L380 P310	24 L	52 kg	1
<a href="#">DPK 7</a>	H490 L430 P430	H380 L330 P310	39 L	64 kg	1
<a href="#">DPD 4</a>	H280 L400 P355	H170 L305 P245	13 L	34 kg	0
<a href="#">DPD 5</a>	H350 L490 P430	H240 L380 P310	28 L	52 kg	1
<a href="#">DPD 7</a>	H490 L430 P430	H380 L330 P310	39 L	64 kg	1
<a href="#">DPE 4P</a>	H280 L400 P355	H170 L305 P245	13 L	34 kg	0
<a href="#">DPE 5P</a>	H350 L490 P430	H240 L380 P310	28 L	52 kg	1
<a href="#">DPE 7P</a>	H490 L430 P430	H380 L330 P310	39 L	64 kg	1