Atelier Boonen - Salvus Ferrara



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Ferrara – Coffre-fort anti-effraction classe 1 (EN 1143-1, ECB·S)

Le Salvus Ferrara est un coffre-fort anti-effraction classe 1, testé et certifié par ECB·S selon la norme européenne EN 1143-1.

La construction se compose d'un corps en acier multiparois, rempli d'un composite, et d'une porte avec panneau frontal en acier de 10 mm. Grâce aux parois et à la porte de faible épaisseur, le Ferrara offre un grand volume intérieur pour un encombrement extérieur remarquablement compact. Le coffre est en outre peu profond, ce qui le rend parfait pour une intégration discrète dans une armoire ou un dressing.

La porte dispose d'un verrouillage sur trois côtés avec des pênes massifs en acier ; la serrure et le mécanisme sont en outre protégés par une plaque anti-perçage en acier au manganèse. Les charnières sont intérieures et permettent une ouverture de porte jusqu'à 90° — rien ne dépasse du côté des charnières. Pour une façade encore plus plate, une poignée rabattable extra-plate est disponible en option : elle ne dépasse que de 15 mm ; des serrures électroniques à clavier plat sont également proposées. Le coffre s'intègre ainsi facilement sans qu'aucun élément ne gêne.

En standard, le Salvus Ferrara est équipé d'une serrure à clé double panneton certifiée EN 1300. En option, des versions sont disponibles avec une serrure à combinaison mécanique ou une serrure électronique à code.

Le Ferrara est disponible en plusieurs formats de 45 à 100 litres, chacun avec des tablettes réglables en hauteur. Préparé en standard pour l'ancrage au sol. Finition en gris graphite RAL 7024.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts anti-effraction ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance à l'effraction classe 1
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade I.
- Construction multiparois du corps et de la porte, remplie d'un composite ; panneau frontal en acier de 10 mm.
- Verrouillage sur trois côtés par des pênes massifs en acier.
- Serrure et mécanisme protégés par une plaque anti-perçage en acier au manganèse.
- Charnières intérieures renforcées ; ouverture de porte jusqu'à 90°.
- En option : poignée rabattable extra-plate (dépasse de 15 mm seulement) et serrure électronique à clavier plat.
- Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton ; serrure à combinaison mécanique ou serrure électronique à code possible.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Préparé en standard pour l'ancrage au sol.
- Couleur : gris graphite RAL 7024.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Salvus Ferrara 46	H460 L440 P382	H393 L392 P293	45 L	86 kg	1
Salvus Ferrara 67	H670 L440 P382	H537 L392 P293	61 L	120 kg	1
Salvus Ferrara 84W	H840 L650 P550	H773 L604 P465	217 L	236 kg	2
Salvus Ferrara 90	H900 L440 P382	H852 L392 P293	98 L	145 kg	1