

Atelier Boonen - Sistec TSF armoire à archives ignifuge



Informations complémentaires

Sistec TSF - Armoire Ignifuge (EN 15659 LFS 30P / EN 14450 S2)

L'armoire Sistec TSF offre une protection fiable pour vos documents. Cette armoire est certifiée par ECB-S et offre une protection contre le feu légère selon la norme EN 15659 LFS 30P, ce qui garantit que l'armoire reste 30 minutes résistante au feu pour les documents à des températures allant jusqu'à 850°C. Cette norme est idéale pour des environnements à faible risque d'incendie, tels que les maisons ou bureaux.

La Sistec TSF est testée et certifiée pour la protection contre l'effraction avec un certificat S2 selon la norme EN 14450, ce qui la rend adaptée pour le stockage sécurisé de documents et objets dans des environnements à faible risque d'intrusion.

L'armoire est équipée d'un verrouillage à trois côtés avec des pènes en acier, offrant ainsi une protection renforcée contre le forçage. Elle est fournie en standard avec une serrure à double panneton, mais la Sistec TSF peut également être équipée de différentes options de serrures pour une sécurité et une facilité d'utilisation accrues.

La Sistec TSF dispose de tablettes réglables et offre la possibilité d'ajouter divers accessoires, tels que des compartiments internes et un cadre pour dossiers suspendus extensible, permettant d'adapter l'agencement interne en fonction de vos besoins. L'armoire est également préparée pour l'ancrage, offrant ainsi une protection supplémentaire contre le vol.

L'armoire Sistec TSF est de couleur gris clair (RAL 7035) et constitue un excellent choix pour le stockage sécurisé de documents et objets précieux dans des environnements nécessitant à la fois protection contre le feu et protection contre l'intrusion.

Resistance au feu 30 minutes pour papier

Resistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S2

Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 14 450, S2
- Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte
- Verrouillage deux directions par des pènes en acier.
- Serrure protégé par une plaque de blindage en acier au manganèse
- Equipé en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur: gris clair RAL 7035

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
TSF 1007	H1000 L700 P550	H750 L520 P390	152 L	170 kg	2
TSF 1009	H1000 L950 P550	H750 L770 P390	225 L	182 kg	2
TSF 1012	H1000 L1200 P550	H750 L1020 P390	298 L	230 kg	2
TSF 1507	H1500 L700 P550	H1250 L520 P390	253 L	250 kg	3
TSF 1907	H1950 L700 P550	H1700 L520 P390	344 L	335 kg	4
TSF 1909	H1950 L950 P550	H1700 L770 P390	510 L	356 kg	4
TSF 1912	H1950 L1200 P550	H1700 L1020 P390	676 L	430 kg	4