Atelier Boonen - Salvus Palermo



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Palermo – Petit coffre-fort ignifuge pour la maison, certifié Security level S2 (LFS 30P)

Le Salvus Palermo est un petit coffre-fort pour la maison ou le bureau, testé et certifié par ECB·S selon la norme européenne EN 14450, Security level S2 pour la résistance à l'effraction. Ce modèle offre en outre 30 minutes de protection contre le feu pour le papier, testée conformément à EN 15659 – LFS 30P. Cette norme prévoit une protection jusqu'à 850 °C, sans essai de chute ni phase de refroidissement, et convient aux situations à risque d'incendie limité.

Le coffre présente une construction multiparois avec un remplissage ignifuge. La porte est verrouillée sur quatre côtés : trois côtés avec des pênes massifs en acier chromé et, du côté des charnières, un pêne rectangulaire qui s'engage dans le corps. La construction est pourvue d'une blindage anti-perçage au niveau de la serrure et du mécanisme. Les charnières permettent une ouverture de porte jusqu'à 180° et dépassent de 28 mm.

Selon le modèle, ce coffre-fort pour la maison est équipé d'une serrure à clé double panneton certifiée EN 1300 ou d'une serrure électronique à code. La serrure électronique présente un design plat qui ne dépasse que de 15 mm ; des bornes d'alimentation de secours sont prévues à l'extérieur du clavier et la pile se trouve à l'intérieur de la porte.

Le Salvus Palermo est disponible en quatre formats de 18 à 78 litres, chacun avec tablette et pourvu en standard de trous d'ancrage dans le fond et la paroi arrière.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Pour un usage à domicile, lisez aussi notre guide du coffre-fort maison.

Résistance au feu 30 minutes pour papier

Résistant à l'effraction selon EN 14450, Security level S2
Indication valeur du contenu Security level S2 : € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 14450, Security level S2.
- Testé ignifuge 30 minutes pour le papier suivant EN 15659 LFS 30P.
- Construction multiparois avec remplissage ignifuge.
- Verrouillage sur quatre côtés : pênes en acier chromé sur trois côtés et pêne rectangulaire du côté des charnières, s'engageant dans le corps.
- Blindage anti-perçage au niveau de la serrure et du mécanisme.
- Charnières avec ouverture de porte jusqu'à 180° ; dépassent de 28 mm.
- Serrure à clé double panneton (EN 1300) ou serrure électronique à code au design plat (15 mm), selon le modèle.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Trous d'ancrage prévus en standard dans le fond et la paroi arrière.
- Couleur : gris graphite RAL 7024.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Salvus Palermo 1K	H315 L445 P440	H185 L334 P290	18 L	52 kg	1
Salvus Palermo 2K	H460 L440 P440	H330 L329 P290	31 L	68 kg	1
Salvus Palermo 3K	H670 L440 P440	H540 L329 P290	51 L	91 kg	1
Salvus Palermo 4K	H950 L440 P440	H820 L329 P290	78 L	120 kg	2
Salvus Palermo 1E	H315 L445 P440	H185 L334 P290	18 L	52 kg	1
Salvus Palermo 2E	H460 L440 P440	H330 L329 P290	31 L	68 kg	1
Salvus Palermo 3E	H670 L440 P440	H540 L329 P290	51 L	91 kg	1
Salvus Palermo 4E	H950 L440 P440	H820 L329 P290	78 L	120 kg	2