

Atelier Boonen - Fichet-Bauché Millium



Informations complémentaires

Fichet-Bauché Millium - Coffre-fort certifié classe I, II ou III (EN 1143-1)

Le coffre-fort Millium de Fichet-Bauché est une solution compacte et fiable pour les environnements nécessitant une protection certifiée contre l'effraction. Il est certifié conforme à la norme EN 1143-1, en classe I, II ou III, avec double certification ECB•S et A2P.

Sa structure multiparois est remplie de Gradium®, un matériau blindé breveté par Fichet-Bauché. Ce composite innovant combine haute résistance et parois fines, optimisant ainsi le volume intérieur. La porte est verrouillée par un pêne vertical sur toute la hauteur, actionné par une poignée ergonomique. Un profil d'accrochage côté charnière empêche toute attaque par les paumelles.

En cas de tentative d'effraction, un système de blocage passif se déclenche automatiquement pour bloquer le mécanisme de verrouillage.

Le Millium est équipé en standard d'une ou deux serrures certifiées EN 1300, notamment la serrure à clé MxB-B, associée à une serrure à combinaison mécanique ou électronique (Moneo, MC4, Nectra ou

KelNet). Pour une fixation sécurisée, chaque modèle dispose de cinq points d'ancrage dans le sol et d'un point dans la paroi arrière. Disponible en six tailles, de 40 à 370 litres, dans un design discret et professionnel.

Resistance à l'effraction Classe 1, 2, 3

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé par CNPP et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN 1143-1, Grades I, II, III
- Construction multi-parois du corps et de la porte remplis d'un composite d'haute résistance breveté Fichet-Bauche, le "Gadium" .
- Verrouillage latérale par un pêne total en acier.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef Fichet-Bauche MxB et serrure à code mécanique MC4.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.
- Couleur: gris perle

Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 40 I | H495 L555 P400 | H405 L460 P230 | 43 L | 175 kg | 1 |
| 80 I | H615 L555 P490 | H525 L460 P320 | 77 L | 245 kg | 1 |
| 120 I | H816 L555 P490 | H725 L460 P320 | 107 L | 302 kg | 2 |
| 150 I | H790 L655 P571 | H700 L560 P401 | 157 L | 376 kg | 3 |
| 160 I | H1140 L555 P520 | H1050 L460 P350 | 154 L | 390 kg | 3 |
| 240 I | H1135 L655 P571 | H1045 L560 P401 | 235 L | 480 kg | 2 |
| 250 I | H895 L765 P620 | H805 L620 P450 | 243 L | 494 kg | 2 |
| 370 I | H1295 L765 P620 | H1205 L620 P450 | 363 L | 684 kg | 2 |

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 40 II | H495 L555 P400 | H405 L460 P230 | 43 L | 190 kg | 1 |
| 80 II | H615 L555 P490 | H525 L460 P320 | 77 L | 262 kg | 1 |
| 120 II | H816 L555 P490 | H725 L460 P320 | 107 L | 328 kg | 2 |
| 150 II | H790 L655 P571 | H700 L560 P401 | 157 L | 395 kg | 2 |
| 160 II | H1140 L555 P520 | H1050 L460 P350 | 154 L | 440 kg | 3 |
| 240 II | H1135 L655 P571 | H1045 L560 P401 | 235 L | 530 kg | 2 |
| 250 II | H895 L765 P620 | H805 L620 P450 | 243 L | 543 kg | 2 |
| 370 II | H1295 L765 P620 | H1205 L620 P450 | 363 L | 700 kg | 2 |

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|--------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
|--------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 80 III | H615 L555 P490 | H525 L460 P320 | 77 L | 288 kg | 1 |
| 120 III | H816 L555 P490 | H725 L460 P320 | 107 L | 370 kg | 2 |
| 150 III | H790 L655 P571 | H700 L560 P401 | 157 L | 432 kg | 2 |
| 160 III | H1140 L555 P520 | H1050 L460 P350 | 154 L | 502 kg | 3 |
| 240 III | H1135 L655 P571 | H1045 L560 P401 | 235 L | 600 kg | 2 |
| 250 III | H895 L765 P620 | H805 L620 P450 | 243 L | 615 kg | 2 |
| 370 III | H1295 L765 P620 | H1205 L620 P450 | 363 L | 810 kg | 2 |