

Atelier Boonen - Kaso PTK E 300



Informations complémentaires

Kaso PTK 300 – Coffre-fort léger avec protection certifiée contre le vol et le feu

Le Kaso PTK 300 est un coffre-fort fiable et certifié, offrant une excellente protection contre l'effraction et l'incendie. Sa structure multicouche innovante BFP permet une résistance élevée tout en étant jusqu'à trois fois plus léger que les coffres traditionnels – idéal pour les sites avec contraintes de charge au sol.

Le PTK 300 est certifié EN 1143-1 (classe 0 à 5 – ECB-S) pour la résistance à l'effraction. À l'exception de la classe 4, tous les modèles offrent également une résistance au feu de 60 minutes pour documents papier, selon la norme NT FIRE 017 (60P).

Le coffre est personnalisable avec des serrures certifiées EN 1300 (clé, combinaison ou électronique) et de nombreux équipements intérieurs : étagères réglables, tiroirs, modules pour supports numériques, etc.

La série PTK partage sa structure avec la Kaso E 300, mais privilégie une approche fonctionnelle. La E 300 offre les mêmes performances dans un format au design plus soigné, adapté aux environnements où l'esthétique joue un rôle.

Les coffres Kaso allient innovation finlandaise, sécurité certifiée et grande fiabilité.

Resistance à l'effraction Classe 1, 2, 3, 4

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades 0,I,II,III,IV

- Les coffres classe 0, 1 et 2 sont également ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper
- Parois et portes sont réalisées en BFP, une construction à multi parois développée par Kaso. BFP réponds aux exigences les plus sévères et optimise le rapport poids/volume.
- Verrouillage quarte directions par des pènes en acier massif
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair RAL 7035

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E1 310	H612 L618 P550	H493 L486 P364	87 L	180 kg	1
E1 320	H962 L618 P550	H843 L486 P364	149 L	260 kg	1
E1 330	H1312 L618 P550	H1193 L486 P364	211 L	340 kg	2
E1 340	H1662 L618 P550	H1543 L486 P364	273 L	420 kg	3
E1 350	H1912 L618 P550	H1793 L486 P364	317 L	470 kg	3
E1 370	H1912 L832 P692	H1793 L700 P506	635 L	650 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E2 308	H612 L576 P560	H493 L444 P344	75 L	220 kg	1
E2 309	H789 L576 P560	H670 L444 P344	102 L	300 kg	1
E2 310	H612 L618 P550	H493 L486 P364	87 L	220 kg	1
E2 320	H962 L618 P550	H843 L486 P364	149 L	300 kg	1
E2 330	H1312 L618 P550	H1193 L486 P364	211 L	390 kg	2
E2 340	H1662 L618 P550	H1543 L486 P364	273 L	470 kg	3
E2 350	H1912 L618 P550	H1793 L486 P364	317 L	500 kg	3
E2 370	H1912 L832 P692	H1793 L700 P506	635 L	750 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E3 308	H612 L576 P560	H493 L444 P344	75 L	220 kg	1
E3 309	H789 L576 P560	H670 L444 P344	102 L	300 kg	1

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E3 310	H612 L618 P550	H493 L486 P364	87 L	250 kg	1
E3 320	H962 L618 P550	H843 L486 P364	149 L	340 kg	2
E3 330	H1312 L618 P550	H1193 L486 P364	211 L	430 kg	2
E3 340	H1662 L618 P550	H1543 L486 P364	273 L	530 kg	3
E3 350	H1912 L618 P550	H1793 L486 P364	317 L	580 kg	3
E3 370	H1912 L832 P692	H1793 L700 P506	635 L	850 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E4 310	H612 L634 P550	H493 L486 P364	87 L	280 kg	1
E4 320	H962 L618 P550	H843 L486 P364	149 L	380 kg	2
E4 330	H1312 L618 P550	H1193 L486 P364	211 L	490 kg	2
E4 340	H1662 L618 P550	H1543 L486 P364	273 L	610 kg	3
E4 350	H1912 L618 P550	H1793 L486 P364	317 L	670 kg	3
E4 370	H1912 L832 P692	H1793 L700 P506	635 L	970 kg	3