

Atelier Boonen - Chubbsafes ProGuard



Informations complémentaires

Chubbsafes ProGuard - Coffre-fort anti-effraction certifié (EN 1143-1, Grade III)

Le Chubbsafes ProGuard est un coffre-fort de haute qualité, certifié anti-effraction selon la norme européenne EN 1143-1, Grade III, et approuvé par l'organisme ECB-S. Ce modèle est conçu pour les environnements professionnels où une protection physique élevée est exigée, comme les bureaux, les commerces ou les établissements spécialisés.

La construction robuste comprend un système de verrouillage sur trois côtés, un relocker actif qui bloque le mécanisme en cas de tentative de sabotage, ainsi que des plaques anti-perçage protégeant la zone du verrouillage. La porte s'ouvre à 90° et est équipée en standard d'une serrure à clé double panneton

certifiée EN 1300. En option, il est possible de choisir une serrure à combinaison mécanique, une serrure électronique ou une combinaison des deux.

Le ProGuard est disponible en plusieurs formats, avec une capacité de 65 à 463 litres. L'aménagement intérieur est entièrement personnalisable avec des équipements tels que des étagères réglables, des tiroirs coulissants, des cadres pour dossiers suspendus ou des compartiments intérieurs verrouillables.

Grâce à son design sobre en couleurs neutres RAL, le ProGuard s'intègre facilement dans tout environnement professionnel. Cette gamme représente une solution de protection fiable et durable, appuyée par plus de 185 ans d'expérience de Chubbsafes dans la fabrication de coffres-forts.

Resistance à l'effraction Classe 3

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade 3
- Construction multi-parois du corps et de la porte remplis de nouveaux matériaux de barrière d'haute résistance et de poids réduit.
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de reverrouillage passif et actif. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: Gris anthracite

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>M-65</u>	H530 L500 P521	H440 L410 P359	65 L	208 kg	0
<u>M-120</u>	H690 L600 P561	H590 L500 P386	121 L	320 kg	1
<u>M-160</u>	H875 L600 P561	H775 L500 P386	159 L	386 kg	2
<u>M-215</u>	H1150 L600 P561	H1060 L510 P396	214 L	481 kg	2
<u>M-305</u>	H1600 L600 P561	H1510 L510 P396	305 L	636 kg	3
<u>M-370</u>	H1600 L675 P585	H1510 L585 P420	371 L	701 kg	3
<u>M-465</u>	H1850 L675 P615	H1760 L585 P450	463 L	827 kg	4