

Atelier Boonen - Kaso E 300



Informations complémentaires

Marque: Kaso Coffre-Forts

Kaso E 300 - Coffre-fort léger, certifié contre l'effraction et le feu (EN 1143-1)

Le coffre-fort Kaso E 300 associe une protection certifiée contre l'effraction et l'incendie à une structure étonnamment légère. Grâce à la technologie multicouche BFP, développée par Kaso, ce coffre-fort offre une excellente résistance tout en étant jusqu'à trois fois plus léger que les blindages traditionnels – une avancée qui a marqué une évolution majeure dans le secteur des coffres-forts de haute sécurité.

Certifié EN 1143-1 (ECB-S) en classe 0 à 5, le coffre Kaso E 300 est également ignifuge pendant 60 minutes pour documents papier (S 60 P selon NT 017) dans toutes les classes sauf la classe 4. Ce coffre ignifuge et anti-effraction permet de protéger efficacement vos biens de valeur, espèces et documents sensibles.

Le Kaso E 300 est personnalisable grâce à un large choix de serrures certifiées (clé, électronique ou combinaison) et d'équipements intérieurs modulables.

Identique en structure à la gamme Kaso PTK, la série E 300 se distingue par un design plus épuré et moderne, parfaitement adapté aux environnements professionnels exigeants.

Les coffres-forts Kaso sont reconnus pour leur fiabilité, leur durabilité et leur sécurité de haut niveau.

Resistance à l'effraction Classe 1, 2, 3, 4 et 5

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades 0,I,II,III,IV,V
- Ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper (sauf classe 4)
- Parois et portes sont réalisées en BFP, une construction à multi parois développée par Kaso. BFP réponds aux exigences les plus sévères et optimise le rapport poids/volume.
- Verrouillage quarte directions par des pènes en acier massif
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair RAL 7035

Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| E1 310 | H612 L618 P580 | H493 L486 P364 | 87 L | 190 kg | 1 |
| E1 320 | H962 L618 P580 | H843 L486 P364 | 149 L | 270 kg | 2 |
| E1 330 | H1312 L618 P580 | H1193 L486 P364 | 211 L | 360 kg | 2 |
| E1 340 | H1662 L618 P580 | H1543 L486 P364 | 273 L | 440 kg | 3 |
| E1 350 | H1912 L618 P580 | H1793 L486 P364 | 317 L | 490 kg | 3 |
| E1 370 | H1912 L832 P722 | H1793 L700 P506 | 635 L | 680 kg | 3 |

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| E2 308 | H612 L576 P560 | H493 L444 P344 | 75 L | 200 kg | 0 |
| E2 309 | H789 L576 P560 | H670 L444 P344 | 102 L | 270 kg | 1 |
| E2 310 | H612 L618 P580 | H493 L486 P364 | 87 L | 230 kg | 1 |
| E2 320 | H962 L618 P580 | H843 L486 P364 | 149 L | 310 kg | 2 |
| E2 330 | H1312 L618 P580 | H1193 L486 P364 | 211 L | 400 kg | 3 |
| E2 340 | H1662 L618 P580 | H1543 L486 P364 | 273 L | 480 kg | 3 |
| E2 350 | H1912 L618 P580 | H1793 L486 P364 | 317 L | 520 kg | 3 |
| E2 370 | H1912 L832 P722 | H1793 L700 P506 | 635 L | 780 kg | 3 |

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| E3 308 | H612 L576 P560 | H493 L444 P344 | 75 L | 220 kg | 1 |
| E3 309 | H789 L567 P560 | H670 L444 P344 | 102 L | 300 kg | 1 |

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| E3 310 | H612 L618 P580 | H493 L486 P364 | 87 L | 260 kg | 1 |
| E3 320 | H962 L618 P580 | H843 L486 P364 | 149 L | 350 kg | 2 |
| E3 330 | H1312 L618 P580 | H1193 L486 P364 | 211 L | 450 kg | 3 |
| E3 340 | H1662 L618 P580 | H1543 L486 P364 | 273 L | 550 kg | 3 |
| E3 350 | H1912 L618 P580 | H1793 L486 P364 | 317 L | 600 kg | 3 |
| E3 370 | H1912 L832 P722 | H1793 L700 P506 | 635 L | 880 kg | 3 |

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| E4 310 | H612 L618 P580 | H493 L486 P364 | 87 L | 290 kg | 1 |
| E4 320 | H962 L618 P580 | H843 L486 P364 | 149 L | 390 kg | 2 |
| E4 330 | H1312 L618 P580 | H1193 L486 P364 | 211 L | 510 kg | 3 |
| E4 340 | H1662 L618 P580 | H1543 L486 P364 | 273 L | 630 kg | 3 |
| E4 350 | H1912 L618 P580 | H1793 L486 P364 | 317 L | 690 kg | 3 |
| E4 370 | H1912 L832 P722 | H1793 L700 P506 | 635 L | 1000 kg | 3 |

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| E5 320 | H1017 L710 P630 | H840 L486 P364 | 149 L | 650 kg | 2 |
| E5 330 | H1367 L710 P630 | H1190 L486 P364 | 211 L | 850 kg | 3 |
| E5 340 | H1717 L710 P630 | H1540 L486 P364 | 273 L | 1040 kg | 3 |
| E5 350 | H1970 L710 P630 | H1790 L486 P364 | 317 L | 1200 kg | 4 |
| E5 370 | H1970 L920 P770 | H1790 L700 P506 | 635 L | 1440 kg | 4 |