

Atelier Boonen - Kaso E 300



Informations complémentaires

Kaso E 300 - Coffre-fort léger, certifié contre l'effraction et le feu (EN 1143-1)

Le coffre-fort Kaso E 300 associe une protection certifiée contre l'effraction et l'incendie à une structure étonnamment légère. Grâce à la technologie multicouche BFP, développée par Kaso, ce coffre-fort offre une excellente résistance tout en étant jusqu'à trois fois plus léger que les blindages traditionnels – une avancée qui a marqué une évolution majeure dans le secteur des coffres-forts de haute sécurité.

Certifié EN 1143-1 (ECB-S) en classe 0 à 5, le coffre Kaso E 300 est également ignifuge pendant 60 minutes pour documents papier (S 60 P selon NT 017) dans toutes les classes sauf la classe 4. Ce coffre ignifuge et anti-effraction permet de protéger efficacement vos biens de valeur, espèces et documents sensibles.

Le Kaso E 300 est personnalisable grâce à un large choix de serrures certifiées (clé, électronique ou combinaison) et d'équipements intérieurs modulables.

Identique en structure à la gamme Kaso PTK, la série E 300 se distingue par un design plus épuré et moderne, parfaitement adapté aux environnements professionnels exigeants.

Les coffres-forts Kaso sont reconnus pour leur fiabilité, leur durabilité et leur sécurité de haut niveau.

Resistance à l'effraction Classe 1, 2, 3, 4 et 5

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades 0,I,II,III,IV,V
- Ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper (sauf classe 4)
- Parois et portes sont réalisées en BFP, une construction à multi parois développée par Kaso. BFP réponds aux exigences les plus sévères et optimise le rapport poids/volume.
- Verrouillage quarte directions par des pènes en acier massif
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair RAL 7035

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E1 310	H612 L618 P580	H493 L486 P364	87 L	190 kg	1
E1 320	H962 L618 P580	H843 L486 P364	149 L	270 kg	2
E1 330	H1312 L618 P580	H1193 L486 P364	211 L	360 kg	2
E1 340	H1662 L618 P580	H1543 L486 P364	273 L	440 kg	3
E1 350	H1912 L618 P580	H1793 L486 P364	317 L	490 kg	3
E1 370	H1912 L832 P722	H1793 L700 P506	635 L	680 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E2 308	H612 L576 P560	H493 L444 P344	75 L	200 kg	0
E2 309	H789 L576 P560	H670 L444 P344	102 L	270 kg	1
E2 310	H612 L618 P580	H493 L486 P364	87 L	230 kg	1
E2 320	H962 L618 P580	H843 L486 P364	149 L	310 kg	2
E2 330	H1312 L618 P580	H1193 L486 P364	211 L	400 kg	3
E2 340	H1662 L618 P580	H1543 L486 P364	273 L	480 kg	3
E2 350	H1912 L618 P580	H1793 L486 P364	317 L	520 kg	3
E2 370	H1912 L832 P722	H1793 L700 P506	635 L	780 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E3 308	H612 L576 P560	H493 L444 P344	75 L	220 kg	1
E3 309	H789 L567 P560	H670 L444 P344	102 L	300 kg	1

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E3 310	H612 L618 P580	H493 L486 P364	87 L	260 kg	1
E3 320	H962 L618 P580	H843 L486 P364	149 L	350 kg	2
E3 330	H1312 L618 P580	H1193 L486 P364	211 L	450 kg	3
E3 340	H1662 L618 P580	H1543 L486 P364	273 L	550 kg	3
E3 350	H1912 L618 P580	H1793 L486 P364	317 L	600 kg	3
E3 370	H1912 L832 P722	H1793 L700 P506	635 L	880 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E4 310	H612 L618 P580	H493 L486 P364	87 L	290 kg	1
E4 320	H962 L618 P580	H843 L486 P364	149 L	390 kg	2
E4 330	H1312 L618 P580	H1193 L486 P364	211 L	510 kg	3
E4 340	H1662 L618 P580	H1543 L486 P364	273 L	630 kg	3
E4 350	H1912 L618 P580	H1793 L486 P364	317 L	690 kg	3
E4 370	H1912 L832 P722	H1793 L700 P506	635 L	1000 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
E5 320	H1017 L710 P630	H840 L486 P364	149 L	650 kg	2
E5 330	H1367 L710 P630	H1190 L486 P364	211 L	850 kg	3
E5 340	H1717 L710 P630	H1540 L486 P364	273 L	1040 kg	3
E5 350	H1970 L710 P630	H1790 L486 P364	317 L	1200 kg	4
E5 370	H1970 L920 P770	H1790 L700 P506	635 L	1440 kg	4