

## Atelier Boonen - Sistec Euroguard SE 1, 2 et 3



### Informations complémentaires

Sistec Euroguard SE - Coffre-fort anti-effraction et ignifuge (Classe I, II ou III - LFS 60P / 30P)

La gamme Sistec Euroguard SE comprend des coffres-forts anti-effraction et ignifuges conçus pour la protection des documents et objets de valeur. Chaque coffre-fort Sistec Euroguard est certifié selon la norme EN 1143-1 et disponible en classe I, II ou III, offrant un niveau de sécurité adapté aux applications

professionnelles et privées.

La protection contre le feu est certifiée selon la norme EN 15659. Les modèles de coffre-fort ignifuge Sistec Euroguard des classes I et II bénéficient d'une certification LFS 60P, tandis que la classe III est certifiée LFS 30P. Cela garantit une résistance au feu de 60 ou 30 minutes pour les documents papier à des températures pouvant atteindre 850 °C, adaptée aux risques d'incendie modérés.

La construction à parois multiples du coffre-fort Sistec Euroguard SE intègre un système de verrouillage sur trois côtés avec pênes massifs, complété par un profil d'accrochage côté charnières pour renforcer la protection contre l'effraction. En standard, chaque coffre-fort est équipé d'une serrure à clé double panneton certifiée EN 1300, avec possibilité de configuration avec une serrure électronique ou mécanique à combinaison, y compris en exécution à deux serrures.

L'ouverture de porte à 180° assure une accessibilité optimale. Les coffres-forts sont livrés avec tablettes réglables en hauteur et fixation au sol incluse. Finition gris clair (RAL 7035), avec options de porte à ouverture à gauche ou tiroir intérieur.

Résistance au feu 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction classe 1,2

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grade I,II
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant EN 15 695 LFS 60P
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

## Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#"><u>SE1 0</u></a>	H800 L625 P600	H654 L48 P392	123 L	250 kg	1
<a href="#"><u>SE1 1</u></a>	H1050 L625 P600	H904 L480 P392	170 L	310 kg	1
<a href="#"><u>SE1 2</u></a>	H1200 L710 P600	H1054 L565 P392	233 L	380 kg	2
<a href="#"><u>SE1 3</u></a>	H1450 L710 P600	H1304 L565 P392	288 L	450 kg	2
<a href="#"><u>SE1 4</u></a>	H1600 L710 P600	H1454 L565 P392	344 L	480 kg	3
<a href="#"><u>SE1 5</u></a>	H1850 L795 P600	H1704 L650 P392	434 L	619 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#"><u>SE1 6</u></a>	H1850 L1225 P640	H1704 L1079 P432	794 L	520 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#"><u>SE2 0</u></a>	H800 L625 P600	H654 L480 P392	123 L	300 kg	1
<a href="#"><u>SE2 1</u></a>	H1050 L625 P600	H904 L480 P392	170 L	350 kg	1
<a href="#"><u>SE2 2</u></a>	H1200 L710 P600	H1054 L565 P392	233 L	430 kg	2
<a href="#"><u>SE2 3</u></a>	H1450 L710 P600	H1304 L565 P392	288 L	570 kg	2
<a href="#"><u>SE2 4</u></a>	H1600 L710 P600	H1454 L565 P392	322 L	660 kg	3
<a href="#"><u>SE2 5</u></a>	H1850 L795 P600	H1704 L650 P392	434 L	700 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#"><u>SE2 6</u></a>	H1850 L1225 P640	H1670 L1079 P432	794 L	950 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#"><u>SE3 69</u></a>	H690 L620 P580	H510 L450 P340	78 L	400 kg	1
<a href="#"><u>SE3 86</u></a>	H860 L620 P580	H680 L450 P340	104 L	510 kg	1
<a href="#"><u>SE3 103</u></a>	H1030 L620 P580	H850 L450 P340	130 L	570 kg	2
<a href="#"><u>SE3 120</u></a>	H1200 L620 P580	H1020 L450 P340	156 L	630 kg	0
<a href="#"><u>SE3 121</u></a>	H1200 L825 P700	H1020 L655 P460	307 L	850 kg	2
<a href="#"><u>SE3 138</u></a>	H1380 L825 P700	H1200 L655 P460	361 L	950 kg	3
<a href="#"><u>SE3 173</u></a>	H1730 L825 P700	H1550 L655 P460	467 L	1150 kg	4
Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#"><u>SE3 180</u></a>	H1800 L1190 P730	H1620 L1020 P490	760 L	1450 kg	4