

Atelier Boonen - Sistec Euroguard SE 1, 2 et 3



Informations complémentaires

Marque: Sistec coffres-forts

Sistec Euroguard SE - Coffre-fort ignifuge classe 1, 2 ou 3 avec LFS 60P / 30P

Le Sistec Euroguard SE est un coffre-fort ignifuge certifié avec protection anti-effraction, destiné à un

usage professionnel et privé. La gamme Euroguard SE est testée selon la norme EN 1143-1 et disponible en classe 1, 2 et 3. La résistance au feu est certifiée selon la norme EN 15659, avec LFS 60P pour les classes 1 et 2 et LFS 30P pour la classe 3. Cela offre respectivement 60 ou 30 minutes de protection des documents papier à des températures pouvant atteindre 850 °C.

Les coffres-forts Sistec Euroguard SE sont construits avec une structure à parois multiples et équipés d'un verrouillage de porte sur quatre côtés. Trois côtés se ferment au moyen de pènes mobiles massifs en acier. Côté charnières, la porte est verrouillée par un profil d'accrochage qui s'engage sur toute la hauteur dans le corps du coffre-fort. Ainsi, les attaques sur les charnières, comme le sciage ou le démontage, n'ont aucun effet sur la sécurité. En standard, le coffre-fort est équipé d'une serrure à clé double panneton certifiée EN 1300, avec possibilité de configuration avec une serrure électronique ou mécanique à combinaison, y compris en exécution à deux serrures.

La gamme Euroguard SE est conçue pour un usage intensif et se distingue par une finition soignée, une construction solide et un aménagement pratique. L'ouverture de porte à 180° assure une accessibilité optimale. Les tablettes réglables en hauteur et la préparation pour l'ancrage au sol sont incluses de série. Finition gris clair RAL 7035, avec en option une porte à ouverture à gauche ou un tiroir intérieur.

Remarque concernant les exécutions non testées au feu

La plupart des modèles de la gamme Sistec Euroguard SE sont testés au feu selon la norme EN 15659. Les coffres-forts à double porte SE1 6, SE2 6 et SE3 180 constituent une exception. Le modèle compact Sistec Euroguard SE III 55-S n'est pas non plus testé au feu.

Résistance au feu 30 ou 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction classe 1,2

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par ECB-S selon la norme européenne EN 1143-1, Grades I, II et III
- Testé au feu pour documents papier selon EN 15659 : LFS 60P pour les classes 1 et 2, LFS 30P pour la classe 3
- Les coffres-forts à double porte SE1 6, SE2 6 et SE3 180 ne sont pas testés au feu
- Le modèle compact Sistec Euroguard SE III 55-S n'est pas non plus testé au feu
- Construction à parois multiples du corps et de la porte, avec matériaux composites spécifiques offrant une résistance certifiée au feu et à l'effraction
- Verrouillage de porte sur quatre côtés : trois côtés par pènes mobiles massifs en acier et côté charnières par un profil d'accrochage sur toute la hauteur
- Le profil d'accrochage rend inopérantes les attaques sur les charnières, comme le sciage ou le démontage
- Serrure et mécanisme de verrouillage protégés par un blindage supplémentaire
- Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol
- Couleur : gris clair RAL 7035

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SISTEC Euroguard SE I-0 LFS60P	H800 L625 P600	H654 L48 P392	123 L	250 kg	1
SISTEC Euroguard SE I-1 LFS60	H1050 L625 P600	H904 L480 P392	170 L	310 kg	1
SISTEC Euroguard SE I-2 LFS60	H1200 L710 P600	H1054 L565 P392	233 L	380 kg	2
SISTEC Euroguard SE I-3 LFS60P	H1450 L710 P600	H1304 L565 P392	288 L	450 kg	2
SISTEC Euroguard SE I-4 LFS60P	H1600 L710 P600	H1454 L565 P392	344 L	480 kg	3
SISTEC Euroguard SE I-5 LFS60P	H1850 L795 P600	H1704 L650 P392	434 L	619 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SISTEC Euroguard SE I-6	H1850 L1225 P640	H1704 L1079 P432	794 L	520 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SISTEC Euroguard SE II-0 LFS60	H800 L625 P600	H654 L480 P392	123 L	300 kg	1
SISTEC Euroguard SE II-1 LFS60	H1050 L625 P600	H904 L480 P392	170 L	350 kg	1
SISTEC Euroguard SE II-2 LFS60	H1200 L710 P600	H1054 L565 P392	233 L	430 kg	2
SISTEC Euroguard SE II-3 LFS60	H1450 L710 P600	H1304 L565 P392	288 L	570 kg	2
SISTEC Euroguard SE II-4 LFS60	H1600 L710 P600	H1454 L565 P392	322 L	660 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SISTEC Euroguard SE II-5 LFS60	H1850 L795 P600	H1704 L650 P392	434 L	700 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SISTEC Euroguard SE II-6	H1850 L1225 P640	H1670 L1079 P432	794 L	950 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SISTEC Euroguard SE III-069	H690 L620 P580	H510 L450 P340	78 L	400 kg	1

SISTEC Euroguard SE III-86	H860 L620 P580	H680 L450 P340	104 L	510 kg	1
--	----------------	----------------	-------	--------	---

SISTEC Euroguard SE III-103	H1030 L620 P580	H850 L450 P340	130 L	570 kg	2
---	-----------------	----------------	-------	--------	---

SISTEC Euroguard SE III-120	H1200 L620 P580	H1020 L450 P340	156 L	630 kg	0
---	-----------------	-----------------	-------	--------	---

SISTEC Euroguard SE III 121	H1200 L825 P700	H1020 L655 P460	307 L	850 kg	2
---	-----------------	-----------------	-------	--------	---

SISTEC Euroguard SE III-138	H1380 L825 P700	H1200 L655 P460	361 L	950 kg	3
---	-----------------	-----------------	-------	--------	---

SISTEC Euroguard SE III-173	H1730 L825 P700	H1550 L655 P460	467 L	1150 kg	4
---	-----------------	-----------------	-------	---------	---

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SISTEC Euroguard SE III-55-S	H550 L550 P550	H365 L375 P307	42 L	337 kg	1

SISTEC Euroguard SE III-180	H1800 L1190 P730	H1620 L1020 P490	760 L	1450 kg	4
---	------------------	------------------	-------	---------	---