

Atelier Boonen - Salvus Bologna - Coffre-fort ignifuge



Informations complémentaires

Salvus Bologna - coffre-fort ignifuge classe I (LFS 60P)

Le Salvus Bologna est un coffre-fort ignifuge doté d'une certification complémentaire contre l'effraction, destiné à la protection de documents papier dans des applications présentant un niveau de risque moyen. Ce modèle est certifié selon la norme EN 1143-1 classe I (ECB-S) et testé pour la résistance au feu conformément à la norme européenne EN 15659 – LFS 60P.

La protection contre l'incendie selon LFS 60P garantit que les documents restent protégés pendant 60 minutes à une température de four pouvant atteindre 850 °C. Cette norme fait partie des normes européennes de résistance au feu dites légères et ne comprend ni essai de chute ni phase de refroidissement naturel. Le Salvus Bologna convient dès lors à une utilisation dans des habitations, des bureaux et des environnements administratifs où le risque d'incendie est considéré comme moyen.

Le coffre-fort est réalisé dans une construction en acier robuste et équipé d'un système de verrouillage sur trois côtés avec des pênes en acier massif. Du côté des charnières, un profil d'ancrage est intégré à l'intérieur, empêchant toute attaque des charnières d'avoir un effet sur le verrouillage. La porte s'ouvre jusqu'à 180° et l'intérieur est équipé de série de tablettes réglables.

En ce qui concerne le système de fermeture, le Salvus Bologna peut être équipé de serrures certifiées EN 1300, notamment une serrure à clé à double panneton, une serrure à combinaison mécanique ou une serrure électronique à code. À partir du modèle 67, une configuration à deux serrures est possible, permettant la combinaison de différents types de serrures.

Le coffre-fort ignifuge est prévu pour un ancrage au sol. Dans le segment des coffres-forts ignifuges de classe I, le Salvus Bologna est souvent choisi pour la combinaison d'une résistance à l'effraction certifiée, d'une protection contre l'incendie conforme à LFS 60P et d'un bon rapport qualité-prix.

Résistance au feu 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction classe 1

Indication valeur du contenu classe 1: € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grade I
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant EN 15 695 LFS 60P
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris anthracite

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
46	H490 L480 P445	H330 L332 P295	33 L	106 kg	1
67	H670 L480 P445	H510 L332 P295	49 L	136 kg	1
95	H980 L545 P445	H820 L400 P295	94 L	205 kg	1
133	H1336 L701 P580	H1142 L527 P388	233 L	413 kg	2
165	H1652 L701 P580	H1459 L527 P388	298 L	501 kg	3