

Atelier Boonen - DRS Euro Defender



Informations complémentaires

Coffre-fort ignifuge EuroDefender - Sécurité certifiée contre l'effraction et le feu

Le coffre-fort EuroDefender est une solution idéale pour la protection des documents papier contre l'effraction et les incendies. Ce modèle offre un excellent rapport qualité/prix et répond aux exigences professionnelles grâce à sa certification EN 1143-1 (classes I, II et III) délivrée par l'organisme ECB-S. Il bénéficie en outre d'une résistance au feu de 60 minutes, testée selon la norme NT FIRE 017 (927 °C), garantissant la protection de vos biens contre les hautes températures.

Ce coffre-fort anti-effraction est équipé d'un verrouillage sur trois côtés avec des pènes en acier actifs, ainsi que de pènes fixes du côté des charnières. Une bande coupe-feu entoure la porte et le cadre : elle se dilate sous l'effet de la chaleur afin d'empêcher la propagation des flammes, de la fumée et des gaz chauds.

Le mécanisme de fermeture est protégé par un blindage renforcé composé de matériaux ultra-résistants tels que le carbure métallique (hardmétal) et des billes en acier trempé. Des systèmes de blocage actifs et passifs, parmi les plus avancés du marché, offrent une sécurité supplémentaire contre les tentatives de manipulation ou d'effraction.

La plupart des modèles peuvent être équipés d'un système de verrouillage au choix : serrure à clé à double panneton, serrure à combinaison mécanique, serrure électronique, ou une combinaison de plusieurs options pour plus de flexibilité et de confort d'utilisation.

Grâce à leur poids relativement léger, les coffres-forts EuroDefender sont faciles à installer sans compromis sur la sécurité.

Une solution fiable et abordable pour ceux qui recherchent un coffre-fort ignifuge et certifié anti-effraction, adapté aux besoins professionnels ou privés.

Résistance au feu 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction Classe 1, 2, 3

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I,II,III
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60paper
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d' haute résistance offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage actif et passif (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: noir

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
10	H485 L485 P533	H355 L355 P310	39 L	124 kg	1
11	H585 L455 P500	H485 L355 P310	53 L	148 kg	1
12	H685 L520 P615	H585 L420 P425	105 L	207 kg	2
13	H800 L550 P640	H700 L450 P450	140 L	247 kg	2
14	H1000 L610 P615	H900 L510 P425	195 L	308 kg	3
15	H1230 L640 P648	H1100 L510 P425	238 L	361 kg	3
16	H1430 L640 P648	H1300 L510 P425	282 L	410 kg	3
17	H1700 L770 P660	H1600 L670 P470	503 L	612 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
20	H485 L485 P533	H355 L355 P310	39 L	182 kg	1
21	H615 L485 P533	H485 L355 P310	53 L	200 kg	1
22	H715 L550 P648	H585 L420 P425	104 L	284 kg	2
23	H830 L580 P648	H700 L450 P425	134 L	339 kg	2
24	H1030 L640 P648	H900 L510 P425	195 L	407 kg	3
25	H1230 L640 P648	H1100 L510 P425	238 L	471 kg	3
26	H1430 L640 P648	H1300 L510 P425	281 L	532 kg	3
27	H1730 L800 P693	H1600 L670 P470	503 L	768 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
--------	-----------------------------	--------------------------	------------	------------	-----------

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
3.0	H485 L485 P533	H355 L355 P310	39 L	185 kg	1
3.1	H615 L485 P533	H485 L355 P310	53 L	205 kg	1
3.2	H715 L550 P648	H585 L420 P425	105 L	289 kg	2
3.3	H830 L580 P673	H700 L450 P450	140 L	343 kg	2
3.4	H1030 L640 P648	H900 L510 P425	195 L	412 kg	3
3.5	H1230 L640 P648	H1100 L510 P425	238 L	475 kg	3
3.6	H1430 L640 P648	H1300 L510 P425	281 L	534 kg	3
3.7	H1730 L800 P693	H1600 L670 P470	503 L	844 kg	3