

## Atelier Boonen - Wertheim xWS



### Informations complémentaires

Wertheim DWS et EWS - Coffres-forts haute sécurité certifiés Classe IV et V (EN 1143-1, ECB-S)

Les séries Wertheim DWS et EWS font partie de la gamme xWS, conçue pour les environnements professionnels à haut risque. Tous les modèles sont certifiés selon la norme européenne EN 1143-1 par l'organisme ECB-S :

- DWS : classe IV
- EWS : classe V

Chaque coffre-fort dispose d'une construction multicouche fortement blindée, d'un verrouillage sur trois côtés, ainsi que de pènes fixes massifs du côté des charnières, empêchant les attaques latérales. Les charnières extérieures permettent une ouverture de porte jusqu'à 180°. L'ancrage au sol et au mur est prévu, et la série est pré-équipée pour la connexion à un système d'alarme (IAS).

Conformément à la norme, deux serrures certifiées EN 1300 classe B sont obligatoires, sous forme de serrure à clé, combinaison mécanique ou électronique, ou toute combinaison de ces options.

En option :

- Résistance au feu 60 minutes (LFS 60P - EN 15659)
- Protection anti-perçage (CD) contre les outils diamantés
- Version démontable à partir du modèle 1000, pour une installation sur site

Les coffres-forts xWS sont disponibles avec un volume de 110 à 1050 litres, idéals pour les environnements professionnels nécessitant une protection maximale.

Resistance à l'effraction Classe 4, 5

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades IV, V
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé avec des armatures et blindages spéciaux.
- Verrouillage trois directions par des pènes rectangulaires en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair RAL 7035

## Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">CWS 0849</a>	H848 L654 P565	H695 L495 P312	107 L	630 kg	1
<a href="#">CWS 0850</a>	H848 L810 P725	H695 L660 P480	220 L	865 kg	2
<a href="#">CWS 1000</a>	H1003 L810 P725	H850 L660 P480	269 L	1010 kg	2
<a href="#">CWS 1200</a>	H1193 L810 P725	H1040 L660 P480	329 L	1110 kg	3
<a href="#">CWS 1600</a>	H1538 L810 P725	H1385 L660 P480	439 L	1365 kg	3
<a href="#">CWS 1901</a>	H1883 L810 P725	H1730 L660 P480	548 L	1640 kg	3
<a href="#">CWS 1902</a>	H1883 L1110 P725	H1730 L960 P480	797 L	2070 kg	3
<a href="#">CWS 1903</a>	H1883 L1110 P725	H1730 L960 P480	797 L	2030 kg	3
<a href="#">CWS 1904</a>	H1883 L1415 P725	H1730 L1265 P480	1050 L	2480 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">DWS 0849</a>	H848 L645 P565	H695 L495 P321	107 L	640 kg	1
<a href="#">DWS 0850</a>	H848 L810 P725	H695 L660 P480	220 L	875 kg	2
<a href="#">DWS 1000</a>	H1003 L810 P725	H850 L660 P480	269 L	1030 kg	2
<a href="#">DWS 1200</a>	H1193 L810 P725	H1040 L660 P480	329 L	1150 kg	3
<a href="#">DWS 1600</a>	H1538 L810 P725	H1385 L660 P480	439 L	1405 kg	3
<a href="#">DWS 1901</a>	H1883 L810 P725	H1730 L660 P480	548 L	1680 kg	3
<a href="#">DWS 1902</a>	H1883 L1110 P725	H1730 L960 P480	797 L	2130 kg	3
<a href="#">DWS 1903</a>	H1883 L1110 P725	H1730 L960 P480	797 L	2090 kg	3
<a href="#">DWS 1904</a>	H1883 L1415 P725	H1730 L1265 P480	1050 L	2550 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">EWS 0849</a>	H848 L645 P565	H695 L495 P312	107 L	710 kg	1
<a href="#">EWS 0850</a>	H848 L810 P725	H695 L660 P480	220 L	935 kg	2
<a href="#">EWS 1000</a>	H1003 L810 P725	H850 L660 P480	269 L	1060 kg	2
<a href="#">EWS 1200</a>	H1193 L810 P725	H1040 L660 P480	329 L	1220 kg	3
<a href="#">EWS 1600</a>	H1538 L810 P725	H1385 L660 P480	439 L	1505 kg	3
<a href="#">EWS 1901</a>	H1883 L810 P725	H1730 L660 P480	548 L	1790 kg	3
<a href="#">EWS 1902</a>	H1883 L1110 P725	H1730 L960 P480	797 L	2270 kg	3
<a href="#">EWS 1903</a>	H1883 L1110 P725	H1730 L960 P480	797 L	2230 kg	3
<a href="#">EWS 1904</a>	H1883 L1415 P725	H1730 L1265 P480	1050 L	2720 kg	3