

Atelier Boonen - Sistec Euroguard SE 4 et 5



Informations complémentaires

Sistec Euroguard SE - Coffre-fort anti-effraction (EN 1143-1 Grade IV & Grade V, ECB-S)

Le Sistec Euroguard SE est un coffre-fort anti-effraction certifié selon la norme EN 1143-1, disponible en Grade IV et Grade V, avec approbation ECB-S. Ce modèle est destiné aux applications pour lesquelles un niveau de protection élevé à très élevé contre l'effraction est requis.

Le corps et la porte sont réalisés en construction à parois multiples, intégrant des matériaux barrières haute performance. Le système de verrouillage sur trois côtés, avec pênes massifs en acier, assure une fermeture robuste. Côté charnières, la porte est équipée de pênes fixes, rendant toute attaque par les charnières inefficace.

Le mécanisme de serrure bénéficie de blindages multiples protégeant les serrures et la tringlerie, complétés par un système de relocking qui s'active automatiquement en cas de tentative de sabotage ou d'attaque.

Chaque Sistec Euroguard SE est livré en standard avec deux serrures à clé double panneton certifiées EN 1300, conformément aux exigences des coffres-forts EN 1143-1 Grade IV et Grade V. En option, des serrures électroniques, mécaniques à combinaison ou des configurations combinées sont disponibles.

Les charnières extérieures permettent une ouverture de porte jusqu'à 180°. Le coffre est préparé pour la fixation au sol et à l'arrière, livré avec étagères réglables en hauteur et une finition gris clair (RAL 7035).

Résistance à l'effraction classe 4,5

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grade IV et V
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et d'une serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>SE4 86</u>	H860 L620 P580	H680 L450 P340	99 L	585 kg	1
<u>SE4 103</u>	H1030 L620 P580	H850 L450 P340	124 L	690 kg	2
<u>SE4 120</u>	H1200 L620 P580	H1020 L450 P340	149 L	710 kg	2
<u>SE4 121</u>	H1200 L825 P700	H1200 L825 P460	297 L	1010 kg	2
<u>SE4 138</u>	H1380 L825 P700	H1200 L655 P460	349 L	1170 kg	3
<u>SE4 173</u>	H1730 L825 P700	H1550 L655 P460	451 L	1380 kg	4
<u>SE4 180</u>	H1800 L1190 P730	H1620 L1020 P490	735 L	1892 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>SE5 86</u>	H860 L620 P580	H680 L450 P340	99 L	610 kg	1
<u>SE5 103</u>	H1030 L620 P580	H850 L450 P340	124 L	710 kg	2
<u>SE5 120</u>	H1200 L620 P580	H1020 L450 P340	149 L	790 kg	2
<u>SE5 121</u>	H1200 L825 P700	H1020 L655 P460	297 L	1060 kg	2
<u>SE5 138</u>	H1380 L825 P700	H1200 L655 P460	349 L	1210 kg	3
<u>SE5 173</u>	H1730 L825 P700	H1550 L655 P460	451 L	1460 kg	4
<u>SE5 180</u>	H1800 L1190 P730	H1620 L1020 P490	735 L	1960 kg	4