

Atelier Boonen - Sistec Euroguard SE 4 et 5



Informations complémentaires

Marque: Sistec coffres-forts

Sistec Euroguard SE - Coffre-fort anti-effraction classe 4 ou 5

Le Sistec Euroguard SE est un coffre-fort de haute sécurité certifié contre l'effraction, destiné aux applications nécessitant un niveau de protection élevé à très élevé. Cette gamme est testée selon la norme EN 1143-1 et disponible en classe 4 et 5, avec approbation ECB-S. L'Euroguard SE classe 4 et 5 est conçu pour le stockage sécurisé d'objets de valeur, l'usage intensif et les situations où une résistance renforcée aux tentatives d'effraction ciblées est nécessaire.

Le corps et la porte sont réalisés en construction à parois multiples, intégrant des matériaux barrières haute performance. La porte est équipée d'un verrouillage sur quatre côtés : trois côtés se ferment au moyen de pènes mobiles massifs en acier. Côté charnières, des pènes fixes assurent un ancrage supplémentaire dans le corps du coffre-fort. Ainsi, les attaques par les charnières n'ont aucun effet sur la sécurité.

Le mécanisme de serrure bénéficie de blindages multiples protégeant les serrures et la tringlerie. Un délateur à plaque de verre (relocker) s'active automatiquement en cas de sabotage ou d'attaque et bloque le mécanisme de verrouillage lors d'une tentative de manipulation.

Chaque Sistec Euroguard SE classe 4 ou 5 est équipé en standard de deux serrures certifiées EN 1300, conformément aux exigences de la norme EN 1143-1 pour les classes 4 et 5. Selon l'exécution choisie, cette configuration peut comprendre une serrure à clé double panneton et une serrure mécanique à combinaison. En option, d'autres serrures électroniques ou mécaniques à combinaison, ou une

combinaison des deux, sont possibles.

L'Euroguard SE classe 4 et 5 se distingue par une construction solide, une finition soignée et une exécution de haute qualité, adaptée à un usage professionnel intensif. Les charnières extérieures permettent une ouverture de porte jusqu'à 180°. Le coffre-fort est préparé pour la fixation au sol et à l'arrière, livré avec des tablettes réglables en hauteur et une finition gris clair RAL 7035. Le modèle 180 est exécuté en coffre-fort à double porte.

Résistance à l'effraction classe 4,5

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé et certifié par ECB-S selon la norme européenne EN 1143-1, Grades IV et V
- Construction multi-parois du corps et de la porte, avec matériaux barrières haute performance offrant une résistance certifiée à l'effraction
- Verrouillage de porte sur quatre côtés : trois côtés par pènes mobiles massifs en acier et côté charnières par pènes fixes
- Les pènes fixes côté charnières rendent inopérantes les attaques sur les pivots, comme le sciage ou le démontage
- Serrures et mécanisme de verrouillage protégés par un blindage supplémentaire et des dispositifs de re-verrouillage, dont un délateur à plaque de verre (relocker)
- Équipé en standard de deux serrures certifiées EN 1300 classe B : une serrure à clé double panneton et une serrure à code mécanique
- Le modèle 180 est un coffre-fort à 2 portes
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol
- Couleur : gris clair RAL 7035

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SISTEC Euroguard SE IV KB 86/0	H860 L620 P580	H680 L450 P340	99 L	585 kg	1
SISTEC Euroguard SE IV KB 103	H1030 L620 P580	H850 L450 P340	124 L	690 kg	2
SISTEC Euroguard SE IV KB 120	H1200 L620 P580	H1020 L450 P340	149 L	710 kg	2
SISTEC Euroguard SE IV KB 121	H1200 L825 P700	H1200 L825 P460	297 L	1010 kg	2
SISTEC Euroguard SE IV KB 138	H1380 L825 P700	H1200 L655 P460	349 L	1170 kg	3
SISTEC Euroguard SE IV KB 173	H1730 L825 P700	H1550 L655 P460	451 L	1380 kg	4
SISTEC Euroguard SE IV KB 180	H1800 L1190 P730	H1620 L1020 P490	735 L	1892 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SISTEC Euroguard SE V KB 86	H860 L620 P580	H680 L450 P340	99 L	610 kg	1
SISTEC Euroguard SE V KB 103	H1030 L620 P580	H850 L450 P340	124 L	710 kg	2
SISTEC Euroguard SE V KB 120	H1200 L620 P580	H1020 L450 P340	149 L	790 kg	2
SISTEC Euroguard SE V KB 121	H1200 L825 P700	H1020 L655 P460	297 L	1060 kg	2
SISTEC Euroguard SE V KB 138	H1380 L825 P700	H1200 L655 P460	349 L	1210 kg	3
SISTEC Euroguard SE V KB 173	H1730 L825 P700	H1550 L655 P460	451 L	1460 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
SISTEC Euroguard SE V KB 180	H1800 L1190 P730	H1620 L1020 P490	735 L	1960 kg	4