

Atelier Boonen - Coffre-fort Robur classe 6



Informations complémentaires

Robur VI CD EX – Coffre-fort certifié classe 6 offrant une résistance maximale contre l'effraction, l'explosion, le perçage et l'incendie

Le Robur VI CD EX est un coffre-fort certifié classe 6 selon la norme EN 1143-1, conçu pour les environnements où la sécurité physique doit être absolue. Ce modèle, certifié par l'ECB·S, associe une résistance exceptionnelle à l'effraction (classe VI) à des classifications supplémentaires EX et CD, attestant sa résistance aux explosions et au perçage. De plus, le Robur VI CD EX a été testé résistant au feu pendant 60 minutes pour les documents papier, conformément à la norme NT FIRE 017 – S60P. Ce coffre-fort de classe 6 compte ainsi parmi les solutions de protection les plus complètes et les plus avancées disponibles sur le marché actuel.

Contrairement à un coffre-fort standard de classe 6, le Robur VI CD EX bénéficie d'une protection renforcée contre le perçage par outils diamantés et a été testé avec succès contre les explosions selon la norme européenne EN 1143-1 EX. Sa structure multicouche blindée, sa zone de verrouillage renforcée,



ses pênes massifs et son mécanisme de fermeture robuste neutralisent efficacement toute tentative de sabotage ou d'attaque par moyens thermiques ou mécaniques.

Ce coffre-fort classe 6 est destiné aux environnements à haut risque, tels que les banques, les institutions de défense, les laboratoires, les diamantaires, les bureaux de change et les bijouteries. Il offre une protection certifiée pour les explosifs, armes, documents confidentiels et valeurs de très grande importance. Grâce à sa certification ECB·S, sa résistance au feu de 60 minutes, sa construction antiexplosion et antiperçage, ainsi que sa pleine conformité à la norme EN 1143-1 classe 6, le Robur VI CD EX représente une solution de sécurité sans compromis — conçue pour un usage professionnel où une fiabilité absolue est exigée.

Résistance au feu 60 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 6

Indication valeur du contenu classe 6 : € 250 000 cash ou € 500 000 objets

- Testé et certifié par l'SBSC conforme à la norme EN 1143-1, Grade VI
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper
- Testé protection à l'explosion conforme à la norme EN 1143-1 Grade VI EX
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d' haute résistance offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage latéral par des pênes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage actif et passif (délateurs)
- Equipées en standard d'une ou deux serrures à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.



Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>VI 900</u>	H1260 L760 P770	H900 L500 P400	180 L	1500 kg	2
<u>VI 1200</u>	H1560 L760 P770	H1200 L500 P400	240 L	1850 kg	2
<u>VI 1500</u>	H1860 L760 P770	H1500 L500 P400	300 L	2200 kg	3