

Atelier Boonen - Robur Depositsafe



Informations complémentaires

Robur - Coffre-fort de dépôt à haute sécurité (certifié D2, D3, D4 selon EN 1143-2)

Les coffres-forts de dépôt Robur sont conçus pour offrir le plus haut niveau de sécurité lors de dépôts en espèces. Testés et certifiés selon la norme européenne EN 1143-2, ils sont disponibles en classe D2, D3 ou D4, ce qui en fait des solutions idéales pour les environnements à haut risque.

Contrairement aux coffres de dépôt classiques, dont les tiroirs non verrouillés peuvent être un point faible, les modèles Robur sont dotés d'un mécanisme de blocage intégré. En cas de tentative d'attaque, ce dispositif active une plaque blindée située à l'arrière du tiroir, empêchant toute récupération du contenu de la chambre forte, même si le tiroir n'est pas fermé à clé.

Ce niveau de protection unique permet d'utiliser le tiroir pour effectuer des dépôts fréquents sans donner d'accès au contenu du coffre principal. Le coffre et le tiroir sont équipés de serrures à clé de haute sécurité (EN 1300), mais peuvent également être configurés avec serrures électroniques ou à combinaison mécanique. L'ouverture de dépôt peut être placée à l'avant, sur le côté ou à l'arrière selon les besoins d'installation.

Les coffres Robur sont disponibles en plusieurs formats et finitions, avec une peinture blanc perle RAL 9010. Ancrage au sol prévu de série.

Resistance à l'effraction Classe D2, D3 et D4

Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-2, Grade D2,D3 et D4 l'ajout de la fonction de dépôt ne modifie pas la valeur assurable du coffre.
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage latéral par des pènes rectangulaires en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégés par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Le tiroir de dépôt est également prévu d'un dispositif de re-verrouillage passif
- Equipées en standard d'une ou deux serrures à clef double panneton sur la porte et une serrure à clef double panneton sur le tiroir de dépôt.
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris clair

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
40 II	H720 L560 P600	H400 L400 P330	53 L	455 kg	0
50 II	H820 L560 P600	H500 L400 P330	57 L	510 kg	0
80 II	H1120 L560 P600	H600 L400 P330	106 L	670 kg	0
500 II	H835 L660 P670	H500 L500 P400	100 L	660 kg	0
900 II	H1235 L660 P670	H900 L500 P400	180 L	890 kg	0

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
40 III	H720 L560 P600	H400 L400 P330	53 L	455 kg	0
50 III	H820 L560 P600	H500 L400 P330	57 L	510 kg	0
80 III	H1120 L560 P600	H800 L400 P330	106 L	670 kg	0
500 III	H835 L660 P670	H500 L500 P400	100 L	660 kg	0
900 III	H1235 L660 P670	H900 L500 P400	180 L	890 kg	0

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
500 IV	H880 L690 P730	H500 L500 P400	100 L	900 kg	0
900 IV	H1280 L960 P730	H900 L500 P400	180 L	1160 kg	0