

Atelier Boonen - Burg-Wächter Diplomat MTD



Informations complémentaires

Coffre-fort anti-effraction et ignifuge, classe I

Le Burg-Wächter Diplomat est un coffre-fort certifié conçu pour la protection sécurisée de documents, espèces et objets de valeur. Il est homologué classe I selon la norme EN1143-1 pour la résistance à l'effraction, et offre une protection contre l'incendie de 60 minutes pour papier selon LFS 60P (EN15659), avec des tests effectués à 850°C.

Sa construction à parois multiples est renforcée par un béton spécial anti-effraction. Un joint intumescant coupe-feu entoure l'encadrement de la porte, se dilatant sous l'effet de la chaleur pour protéger le contenu de la fumée et des flammes. Le système de verrouillage à quatre côtés comprend des pênes ronds chromés, complété par un mécanisme de blocage automatique qui s'active en cas de tentative d'effraction. Le coffre peut être fixé au sol et/ou au mur.

Selon le modèle, le Diplomat est équipé d'une serrure à clé à double panneton ou d'un verrouillage électronique à code, avec en option une ouverture par empreinte digitale pour un accès rapide et sécurisé sans clé.

Le Burg-Wächter Diplomat est un coffre-fort de classe I, alliant protection contre le vol et résistance au feu – une solution fiable pour particuliers et professionnels.

Ignifuges 60 minutes pour papier

Resistance à l'effraction Classe I

Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I
- Ignifuge 60 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 60P

- Construction multi-parois du corps et de la porte.
- Verrouillage trois directions par des pênes rectangulaires renforcés d'inserts en acier spécial.
- Charnières intérieures renforcées
- Serrure et mécanisme de verrouillage est prévu d'une protection contre le forage et un système de délateur (dispositif qui bloque le coffre dans le cas d'une attaque mécanique ou thermique)
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé pour la fixation au sol et au mur
- Couleur: gris argent

Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| <u>MTD 740 K</u> | H380 L500 P462 | H255 L372 P300 | 28 L | 112 kg | 1 |
| <u>MTD 750 K</u> | H470 L500 P462 | H345 L372 P300 | 39 L | 119 kg | 1 |
| <u>MTD 760 K</u> | H625 L500 P462 | H500 L372 P300 | 56 L | 150 kg | 1 |
| <u>MTD 780 K</u> | H985 L500 P462 | H860 L372 P300 | 96 L | 233 kg | 1 |
| <u>MTD 740 E</u> | H380 L500 P462 | H255 L372 P300 | 28 L | 112 kg | 1 |
| <u>MTD 750 E</u> | H470 L500 P462 | H345 L372 P300 | 39 L | 119 kg | 1 |
| <u>MTD 760 E</u> | H625 L500 P462 | H500 L372 P300 | 56 L | 150 kg | 1 |
| <u>MTD 780 E</u> | H985 L500 P462 | H860 L372 P300 | 96 L | 233 kg | 1 |