

Atelier Boonen - Robur RSK



Informations complémentaires

Marque: Robur coffres-forts

Armoire de sécurité Robur RSK - résistance maximale selon la norme suédoise SS 3492

La gamme Robur RSK comprend des armoires de sécurité extrêmement robustes, fabriquées en tôle d'acier laminée à froid de 4mm d'épaisseur. La porte et le corps s'emboîtent sur les quatre côtés, en combinaison avec un profil de verrouillage côté charnières et un système de verrouillage sur trois côtés avec quatre pènes en acier internes. Le mécanisme de verrouillage et la serrure sont protégés par une plaque en acier au manganèse contre le perçage.

Conformes à la norme SS 3492 (Suède), ces armoires sont disponibles en huit dimensions. Le modèle RSK 1900/2 INS est équipé de portes escamotables qui se rétractent entièrement dans le corps à l'ouverture. Cela évite toute gêne liée aux battants ouverts et facilite l'accès, notamment dans les espaces restreints.

Serrure Varos à clé incluse en standard. Des alternatives sont disponibles : serrures électroniques, lecteurs de badges ou systèmes combinés. Étagères réglables en hauteur. Prévu pour une fixation au sol.

- Parois en tôle d'acier lamine à froid 40/10e
- Barre d'accrochage coté pivots +feuillures croisées sur les 4 cotés
- 4 pènes cylindriques de diamètre 20 mm, 3 directions
- Blocage des systèmes de condamnation en cas d'attaque
- Points de condamnation protégés par des blindages ponctuels
- Equipé en standard d'une serrure à clef double panneton FAS
- Tablettes amovibles, réglable en hauteur.
- Préparé en standard pour la fixation au sol

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
RSK450	H450 L480 P480	H442 L392 P310	54 L	50 kg	1
RSK550/500	H550 L500 P380	H420 L385 P295	99 L	62 kg	1
RSK700	H700 L600 P480	H570 L485 P395	193 L	100 kg	1
RSK900	H900 L475 P490	H770 L360 P405	201 L	110 kg	2
RSK1500	H1500 L575 P400	H1492 L567 P315	266 L	152 kg	3
RSK1600	H1600 L600 P480	H1470 L485 P395	445 L	180 kg	3
RSK1900	H1900 L750 P480	H1770 L635 P395	663 L	220 kg	4
RSK1900/2	H1900 L1000 P480	H1770 L900 P395	886 L	290 kg	4