Atelier Boonen - Salvus Rome



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Rome – Coffre-fort anti-effraction et résistant au feu (classe 3, LFS 30P)

Le Salvus Rome est un coffre-fort certifié anti-effraction et résistant au feu, testé selon la norme EN 1143-1 classe 3. Les coffres-forts et armoires fortes conformes à cette norme offrent un niveau fiable de résistance à l'effraction pour des applications présentant un risque moyen.
Le coffre est testé selon la norme EN 15659 – LFS 30P et assure la protection des documents papier à des températures pouvant atteindre 850 °C pendant 30 minutes.

La construction repose sur une structure en acier multi-parois, dont les espaces intermédiaires sont remplis de béton UHPC (Ultra High Performance Concrete). Ce béton haute performance, renforcé par des armatures internes et des éléments de rigidification, contribue à une résistance fiable aux méthodes d'effraction mécaniques et thermiques.

La porte est verrouillée sur quatre côtés : trois côtés avec des pênes massifs en acier et, du côté des charnières, une barre d'accrochage interne qui s'engage dans le corps sur toute la hauteur de la porte. Les attaques sur les charnières restent ainsi sans effet. Le Salvus Rome est également doté d'un système

de blocage passif avec plaque de verre. En cas d'attaque ciblée sur la serrure ou la porte, cette plaque active automatiquement le mécanisme de blocage, immobilisant la fermeture.

Conformément à la norme EN 1143-1, le Salvus Rome est équipé de série d'au moins une serrure certifiée EN 1300 classe B. Selon la configuration, le coffre peut également être équipé de deux serrures. Les types de serrures possibles comprennent les serrures à clé à double panneton, les serrures à combinaison mécanique et les serrures électroniques à code, ou une combinaison de ces systèmes.

Le Salvus Rome est disponible en plusieurs versions avec une capacité de 14 à 379 litres et est préparé de série pour l'ancrage au sol et au mur.

Au sein de la gamme Salvus Rome, le Salvus Rome Mini est également disponible. Ce modèle très compact est lui aussi certifié selon EN 1143-1, mais n'est pas résistant au feu. Le Salvus Rome Mini est destiné aux applications où l'espace est fortement limité et où seule la protection contre l'effraction est requise.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 30 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 3
Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade III.
- Testé ignifuge 30 minutes pour le papier suivant EN 15659 LFS 30P (à l'exception du Salvus Rome Mini).
- Construction multiparois du corps et de la porte, remplie d'UHPC, renforcée d'armatures internes.
- Verrouillage sur quatre côtés : pênes massifs en acier inoxydable sur trois côtés et barre d'accrochage interne s'engageant dans le corps sur toute la hauteur de la porte.
- Système de blocage passif avec plaque de verre, immobilisant le verrouillage en cas d'attaque sur la serrure ou la porte.
- Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Trous d'ancrage prévus dans le fond et la paroi arrière.
- Couleur : gris anthracite RAL 7024.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Salvus Rome Mini	H350 L440 P350	H250 L340 P168	14 L	137 kg	0

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Salvus Rome 1	H500 L510 P510	H373 L395 P327	48 L	228 kg	1
Salvus Rome 2	H610 L680 P510	H483 L565 P327	104 L	309 kg	1
Salvus Rome 3	H670 L510 P510	H544 L395 P327	70 L	281 kg	1
Salvus Rome 4	H810 L680 P510	H683 L565 P327	126 L	396 kg	2
Salvus Rome 5	H990 L510 P510	H863 L395 P327	129 L	366 kg	2
Salvus Rome 6	H1010 L680 P510	H883 L565 P327	163 L	478 kg	2
Salvus Rome 7	H1200 L850 P660	H1053 L715 P467	387 L	779 kg	2
Salvus Rome 8	H1320 L680 P510	H1193 L565 P327	247 L	559 kg	3
Salvus Rome 9	H1320 L850 P510	H1173 L715 P327	295 L	719 kg	3
Salvus Rome 10	H1510 L850 P660	H1363 L715 P467	497 L	945 kg	3
Salvus Rome 11	H1510 L850 P600	H1363 L715 P407	435 L	881 kg	3
Salvus Rome 12	H1660 L680 P510	H1513 L545 P327	292 L	747 kg	4
Salvus Rome 13	H1660 L850 P510	H1513 L715 P327	379 L	873 kg	4