

Atelier Boonen - Fichet Bauche Inviktus



Informations complémentaires

Fichet-Bauche Inviktus – Coffre-fort à triple protection : vol, feu et explosion

Le coffre-fort ignifuge Inviktus de Fichet-Bauche représente le summum de la protection physique pour les environnements à haut risque. Il offre une triple sécurité certifiée : résistance à l'effraction (classes III à VI selon EN 1143-1, certifié ECB-S), protection contre le feu pendant 60 minutes (norme NT FIRE 017, 927 °C) et résistance aux explosions (certification EX). Des versions dotées d'une protection supplémentaire contre le perçage par forets à couronne diamantée (CD) sont également disponibles en option.

L'Inviktus est équipé d'un système de verrouillage sur trois côtés avec des pênes en acier actifs, complété par un profil d'accrochage pleine hauteur côté charnières, rendant toute attaque sur les charnières inutile. Une bande coupe-feu expansive entoure la porte et le cadre pour empêcher la propagation de la chaleur, des flammes et des fumées.

Le mécanisme de verrouillage est protégé par un blindage performant et des systèmes de blocage actifs et passifs qui s'activent en cas de tentative d'effraction. Fidèle à l'expertise Fichet-Bauche, l'Inviktus est équipé de deux serrures certifiées A2P, parmi lesquelles :

- Serrure à clé MxB (Fichet-Bauche, classe B/C – EN 1300)
- Serrure à combinaison mécanique Moneo (classe C)
- Serrure électronique KelNet (classe B/C)

Grâce à un matériau composite exclusif, l'Inviktus est relativement léger pour un coffre-fort de cette catégorie, ce qui facilite son installation sans compromis sur la sécurité. Sa conception permet

également de maximiser l'espace de stockage utile tout en limitant l'encombrement extérieur.

Avec un large éventail d'équipements intérieurs (étagères réglables, tiroirs verrouillables, armoires internes) et la compatibilité avec le système d'alarme DOCT (détection d'ouverture, de choc et de température), l'InviKtus est conçu pour faire face aux menaces les plus exigeantes.

Un coffre-fort ou une armoire ignifuge InviKtus de Fichet-Bauche est donc le choix idéal pour ceux qui recherchent une sécurité maximale, une protection certifiée et une durabilité éprouvée.

Résistance au feu 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction Classe 3,4,5,6

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

Indication valeur du contenu classe 6 : € 250 000 cash ou € 500 000 objets

- Testé par CNPP et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade III, IV, V, VI
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper
- Testé contre l'explosion suivant EN 1143-1 dans les classes III EX, IV EX, V EX et VI EX
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé par des armatures et blindages spéciaux.
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: noir

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>III-14</u>	H790 L730 P640	H620 L560 P400	139 L	600 kg	2
<u>III-20</u>	H920 L730 P740	H750 L560 P500	210 L	745 kg	3
<u>III-30</u>	H1270 L730 P740	H1100 L560 P500	308 L	970 kg	4
<u>III-40</u>	H1470 L810 P740	H1300 L640 P500	416 L	1180 kg	4
<u>III-60</u>	H1850 L880 P740	H1680 L710 P500	596 L	1530 kg	5
<u>III-120</u>	H1850 L1500 P740	H1680 L1330 P500	1117 L	2295 kg	5
Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>IV-14</u>	H790 L730 P640	H620 L560 P400	139 L	615 kg	2
<u>IV-20</u>	H920 L730 P740	H750 L560 P500	210 L	775 kg	3
<u>IV-30</u>	H1270 L730 P740	H1100 L560 P500	308 L	1005 kg	4
<u>IV-40</u>	H1470 L810 P740	H1300 L640 P500	416 L	1225 kg	4
<u>IV-60</u>	H1850 L880 P740	H1680 L710 P500	596 L	1590 kg	5
<u>IV-120</u>	H1850 L1500 P740	H1680 L1330 P500	1117 L	2380 kg	5
Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>V-14</u>	H790 L730 P640	H620 L560 P400	139 L	655 kg	2
<u>V-20</u>	H920 L730 P740	H750 L560 P500	210 L	825 kg	3
<u>V-30</u>	H1270 L730 P740	H1100 L560 P500	308 L	1075 kg	4
<u>V-40</u>	H1470 L810 P740	H1300 L640 P500	416 L	1310 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>V-60</u>	H1850 L880 P740	H1680 L710 P500	596 L	1695 kg	5
<u>V-120</u>	H1850 L1500 P7400	H1680 L1330 P500	1117 L	2535 kg	5

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>VI-14</u>	H790 L730 P640	H620 L560 P400	139 L	700 kg	2
<u>VI-20</u>	H920 L730 P740	H750 L560 P500	210 L	880 kg	3
<u>VI-30</u>	H1270 L730 P740	H1100 L560 P500	308 L	1150 kg	4
<u>VI-40</u>	H1470 L810 P740	H1300 L640 P500	416 L	1400 kg	4
<u>VI-60</u>	H1850 L880 P740	H1680 L710 P500	596 L	1810 kg	5
<u>VI-120</u>	H1850 L1500 P740	H1680 L1330 P500	1117 L	2710 kg	5