Atelier Boonen - ATB Safe G1, G2 et G3



Informations complémentaires

Marque: ATB Coffres-Forts

ATB Safe G – Coffres-forts anti-effraction (EN 1143-1, classe I / II / III)

La série ATB Safe G regroupe des coffres-forts autoportants certifiés EN 1143-1, en classes I (G1), II (G2) et III (G3). Le corps à parois multiples est fabriqué en composite anti-effraction, renforcé selon le niveau de sécurité.

Chaque coffre est équipé d'un verrouillage sur trois côtés avec pênes en acier massif. Un profil de verrouillage côté charnière empêche toute attaque par ce point, rendant les tentatives d'effraction via les charnières inutiles. Le mécanisme de verrouillage est protégé par un blindage en acier au manganèse et un système relocker passif qui s'active automatiquement en cas de tentative d'effraction.

La porte s'ouvre à 180° et est montée à droite. Prévu pour la fixation au sol et au mur arrière.

La série est livrée avec une serrure à clé à double panneton, ou en option avec une combinaison mécanique, une serrure électronique, ou une combinaison de deux serrures.

Fabriqués avec des matériaux durables et un mécanisme robuste et fiable, ces coffres conviennent

parfaitement à une utilisation professionnelle intensive.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts anti-effraction ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Resistance à l'effraction Classe 1, 2 et 3
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets
Indication valeur du contenu classe 2 : € 25 000 cash ou € 50 000 objets
Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par VdS conforme à la norme européenne EN1143-1, Grades I, II et III
- Construction multi-parois du corps et de la porte.
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif.
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Ouverture de porte 180°
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.
- Couleur: gris graphite

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
G1 1	H435 L490 P430	H370 L418 P295	46 L	128 kg	1
G1 2	H635 L490 P430	H570 L418 P295	70 L	163 kg	1
G1 3	H800 L490 P430	H735 L418 P295	91 L	203 kg	2
G1 10	H600 L600 P500	H535 L528 P365	103 L	204 kg	1
G1 20	H800 L600 P500	H735 L528 P365	141 L	251 kg	2
G1 40	H1000 L600 P500	H935 L528 P365	180 L	302 kg	2
G1 50	H1200 L600 P500	H1135 L528 P365	218 L	350 kg	2
G1 55	H1400 L600 P550	H1335 L528 P415	293 L	420 kg	3
G1 60	H1400 L850 P550	H1335 L778 P415	431 L	529 kg	3
G1 70	H1550 L850 P550	H1485 L778 P415	479 L	578 kg	3
G1 75	H1750 L850 P550	H1685 L778 P415	544 L	660 kg	4
G1 80	H1900 L1200 P550	H1835 L1128 P415	859 L	923 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
G2 3	H550 L405 P475	H475 L322 P308	47 L	185 kg	1
G2 5	H600 L500 P475	H525 L417 P308	67 L	240 kg	1
G2 10	H600 L600 P500	H525 L517 P333	90 L	275 kg	1
G2 20	H800 L600 P500	H725 L517 P333	125 L	340 kg	1
G2 30	H1000 L600 P500	H925 L517 P333	159 L	400 kg	2
G2 40	H1200 L600 P500	H1125 L517 P333	194 L	460 kg	2

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
G2 50	H1400 L850 P550	H1325 L767 P383	389 L	675 kg	3
G2 60	H1550 L850 P550	H1475 L767 P383	433 L	740 kg	3
G2 65	H1900 L850 P550	H1825 L767 P383	536 L	850 kg	4
G2 70	H1900 L1200 P550	H1825 L1117 P383	781 L	1170 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
G3 3	H630 L460 P400	H533 L355 P222	42 L	226 kg	1
G3 5	H684 L544 P400	H587 L439 P222	57 L	275 kg	1
G3 10	H684 L604 P500	H587 L499 P322	94 L	340 kg	1
G3 15T	H684 L604 P660	H587 L499 P482	141 L	380 kg	1
G3 20	H850 L604 P500	H753 L499 P322	121 L	395 kg	1
G3 30	H1000 L604 P500	H903 L499 P322	145 L	452 kg	2
G3 40	H1200 L604 P500	H1103 L499 P322	177 L	522 kg	2
G3 45T	H1200 L604 P660	H1103 L499 P482	265 L	612 kg	2
G3 50	H1400 L850 P550	H1303 L745 P372	361 L	795 kg	3
G3 60	H1550 L850 P550	H1453 L745 P372	403 L	863 kg	3
G3 65T	H1550 L850 P660	H1453 L745 P482	522 L	956 kg	3
G3 65	H1750 L850 P550	H1653 L745 P372	458 L	957 kg	4
G3 70	H1900 L1200 P550	H1803 L1095 P372	734 L	1380 kg	4