

Atelier Boonen - Salvus Ravenna



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Ravenna - Coffre-fort certifié anti-effraction et ignifuge (Classe I, LFS 30P)

Le Salvus Ravenna est un coffre-fort certifié conforme à la norme EN 1143-1, classe I, offrant une résistance au feu de 30 minutes pour documents papier, testée selon la norme EN 15659 – LFS \times 30P. Cette

certification garantit une protection jusqu'à 850°C dans des situations à risque d'incendie limité.

Le coffre est doté d'une construction à parois multiples avec remplissage minéral ignifuge, d'un système de verrouillage sur trois côtés avec pènes en acier et d'un profil d'accrochage côté charnières, ce qui rend toute attaque sur les paumelles inefficace.

Tous les modèles de la gamme Salvus Ravenna peuvent être équipés d'une serrure à clé certifiée EN 1300, d'une serrure à combinaison mécanique ou d'une serrure électronique à code. Le coffre est également prévu pour une fixation au sol et au mur.

La gamme Salvus Ravenna est disponible en plusieurs dimensions et configurations, avec une protection certifiée contre le vol et l'incendie.

Résistance au feu 30 minutes pour papier

Résistance à l'effraction classe I

Indication valeur du contenu classe I : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grade I
- Testé ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15 695 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris anthracite RAL7024

Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| Salvus Ravenna 1 | H340 L500 P345 | H262 L424 P216 | 24 L | 93 kg | 1 |
| Salvus Ravenna 2 | H440 L500 P432 | H362 L424 P302 | 46 L | 141 kg | 1 |
| Salvus Ravenna 3 | H460 L440 P430 | H382 L364 P300 | 42 L | 119 kg | 1 |
| Salvus Ravenna 4 | H540 L500 P432 | H462 L424 P302 | 59 L | 167 kg | 1 |
| Salvus Ravenna 5 | H638 L650 P550 | H550 L574 P420 | 135 L | 262 kg | 2 |
| Salvus Ravenna 6 | H655 L440 P430 | H574 L364 P300 | 63 L | 155 kg | 1 |
| Salvus Ravenna 7 | H840 L650 P550 | H782 L574 P420 | 188 L | 287 kg | 2 |
| Salvus Ravenna 8 | H900 L440 P430 | H822 L364 P300 | 90 L | 197 kg | 2 |
| Salvus Ravenna 9 | H1041 L650 P554 | H963 L574 P424 | 234 L | 388 kg | 2 |
| Salvus Ravenna 10 | H1241 L650 P554 | H1163 L574 P424 | 283 L | 452 kg | 2 |