

Atelier Boonen - ATB FSP



Informations complémentaires

ATB FSP - Coffre-fort pour données avec protection incendie 120 minutes et résistance à l'effraction (S 120 DIS / Classe I)

Le coffre-fort ATB FSP est conçu pour assurer une protection fiable des supports de données numériques tels que les disques durs, bandes magnétiques et médias optiques. Il offre une protection certifiée contre le feu pendant 120 minutes selon la norme EN 1047-1, classe S 120 DIS. Ce standard garantit que la température intérieure reste en dessous de 50°C, même à une exposition directe à 1090°C, et inclut des tests de chute et de choc thermique.

En parallèle, l'ATB FSP propose une protection contre le vol certifiée conforme à la norme EN 1143-1, classe I, ce qui en fait une solution idéale pour les entreprises, institutions ou services informatiques exigeant un haut niveau de sécurité pour leurs données sensibles.

La structure multicouche est remplie de matériaux isolants thermiques et dotée d'un système de verrouillage sur quatre côtés avec pènes en acier. Il est équipé en standard d'une serrure à clé double panneton, avec possibilité d'options supplémentaires telles qu'un clavier électronique ou une serrure à combinaison mécanique, éventuellement avec clé de secours.

Disponible en plusieurs modèles (de 49 à 189 litres) et préparé pour une fixation au sol.

Résistance au feu 120 minutes pour supports sensibles

Résistance à l'effraction classe I

Indication valeur du contenu classe I : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par VdS conforme à la norme EN 1143-1, Grade I
- Testé ignifuge 120 minutes pour papier suivant EN 1047-1 S120DIS
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage 4 directions par des pènes en acier massif
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Ouverture de porte maximale: 180°
- Couleur: gris anthracite (RAL7024) ou gris clair (RAL7035)

Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| FSP_0 | H771 L644 P809 | H400 L289 P413 | 48 L | 329 kg | 2 |
| FSP_1 | H801 L854 P851 | H410 L494 P464 | 94 L | 441 kg | 2 |
| FSP_2 | H1012 L854 P841 | H610 L494 P455 | 137 L | 516 kg | 2 |
| FSP_3 | H1231 L854 P851 | H840 L494 P464 | 193 L | 640 kg | 2 |