

Atelier Boonen - Chubbsafes Custodian



Informations complémentaires

Version française - Chubbsafes Custodian (Arrêté)

Pendant de nombreuses années, le Custodian de Chubbsafes a été un coffre-fort de référence pour les bureaux de taille moyenne, les agences bancaires et les commerces. Grâce au matériau barrière innovant GRAVITON, cette gamme offrait une excellente résistance à l'effraction, certifiée selon la norme EN 1143-1, niveaux IV et V. Sa poignée ergonomique soft-touch, ses aménagements intérieurs modulables et sa finition élégante (RAL 7016 / 7040) en faisaient un produit à la fois fonctionnel et esthétique.

Bien que la série Custodian ne soit plus fabriquée, ses exigences élevées en matière de sécurité se prolongent avec les modèles DuoForce T2 et TriForce T2. Ces nouvelles générations offrent une protection renforcée contre le vol, ainsi qu'une résistance certifiée au feu (NT Fire 017 – 60 Paper), et pour la TriForce, une résistance aux explosifs. Le tout, selon la dernière version de la norme européenne EN 1143-1:2019 T2.

Découvrez les coffres-forts Chubbsafes <u>DuoForce T2</u> et <u>TriForce T2</u>, dignes successeurs du Custodian.

Résistance à l'effraction Classe 4 et 5

Indication valeur du contenu classe $4: \in 75\,000\,$ cash ou $\in 150\,000\,$ objets Indication valeur du contenu classe $5: \in 125\,000\,$ cash ou $\in 250\,000\,$ objets

- Testé par VdS et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade IV et V
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance GRAVITON renforcé par des armatures et blindages spéciaux.
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris foncé



Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>IV-110</u>	H790 L730 P560	H620 L560 P320	111 L	549 kg	1
<u>IV-170</u>	H920 L730 P640	H750 L560 P400	168 L	681 kg	1
<u>IV-210</u>	H920 L730 P740	H750 L560 P500	210 L	760 kg	1
<u>IV-310</u>	H1270 L730 P740	H1100 L560 P500	308 L	985 kg	2
<u>IV-415</u>	H1470 L810 P740	H1300 L640 P500	416 L	1201 kg	3
<u>IV-595</u>	H1850 L880 P740	H1680 L710 P500	596 L	1558 kg	3
Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Modèle			Volume (L)	Poids (kg) 553 kg	Tablettes
	(mm)	(mm)	,		
<u>V-110</u>	(mm) H790 L730 P560	(mm) H620 L560 P320	111 L	553 kg	1
<u>V-110</u> <u>V-170</u>	(mm) H790 L730 P560 H920 L730 P640	(mm) H620 L560 P320 H750 L560 P400	111 L 168 L	553 kg 688 kg	1
V-110 V-170 V-210	(mm) H790 L730 P560 H920 L730 P640 H920 L730 P740	(mm) H620 L560 P320 H750 L560 P400 H750 L560 P500	111 L 168 L 210 L	553 kg 688 kg 767 kg	1 1
V-110 V-170 V-210 V-310	(mm) H790 L730 P560 H920 L730 P640 H920 L730 P740 H1270 L730 P740	(mm) H620 L560 P320 H750 L560 P400 H750 L560 P500 H1100 L560 P500	111 L 168 L 210 L 308 L	553 kg 688 kg 767 kg 999 kg	1 1 2