

Atelier Boonen - ATB Bravo - Coffre-fort classe 3



Informations complémentaires

ATB Bravo – coffre-fort anti-effraction compact (Classe 3, EN 1143-1, ECB-S)

La gamme ATB Bravo regroupe des coffres-forts anti-effraction Classe 3 compacts et robustes, officiellement certifiés par l'ECB-S selon la norme européenne EN 1143-1. Cette certification confirme que les coffres-forts ATB Bravo répondent aux exigences les plus strictes en matière de résistance à l'effraction.

Chaque coffre-fort est construit avec une structure en acier à parois multiples, composée de différents types d'acier, de plaques blindées, d'armatures de renfort et d'un noyau en béton UHPC (Ultra High Performance Concrete). La porte est verrouillée sur trois côtés par des pênes massifs en acier, tandis que des pênes fixes du côté des charnières empêchent toute attaque latérale. Un système de blocage passif s'active automatiquement en cas de tentative d'effraction.

Un joint intumescant résistant au feu entoure la porte et le cadre, offrant une protection supplémentaire contre la chaleur, la fumée et les flammes.

La gamme ATB Bravo comprend 9 modèles avec un volume utile de 18 à 604 litres. Une caractéristique unique est la présence du plus petit coffre-fort du marché officiellement certifié Classe 3. Ce modèle représente le plus haut niveau de sécurité disponible dans un format aussi compact. Bien qu'il s'agisse d'un coffre-fort autonome, ses dimensions permettent également une intégration murale ou une utilisation comme coffre intérieur dans un coffre-fort ou une armoire blindée de plus grande taille.

Les options de verrouillage incluent une serrure à clé, une combinaison mécanique, une serrure électronique à code ou une combinaison de ces systèmes, toutes certifiées selon EN 1300.

Grâce à leur format compact, leur certification officielle Classe 3 et leurs possibilités d'installation flexibles, les coffres-forts ATB Bravo sont idéaux pour les particuliers et les entreprises à la recherche d'une solution de sécurité fiable et peu encombrante.

Resistance à l'effraction Classe 3

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade III
- Construction multi-parois du corps et de la porte.
- Verrouillage quatre directions par des pênes en acier massif.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et un dispositif de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.
- Couleur: gris clair

Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| AR1 | H350 L440 P350 | H250 L340 P205 | 18 L | 130 kg | 1 |
| AR2 | H500 L450 P450 | H400 L350 P305 | 45 L | 210 kg | 2 |
| AR3 | H650 L550 P550 | H550 L450 P405 | 100 L | 340 kg | 2 |
| AR4 | H800 L550 P550 | H700 L450 P405 | 125 L | 400 kg | 3 |
| AR5 | H950 L550 P550 | H850 L450 P405 | 155 L | 460 kg | 3 |
| AR6 | H1100 L550 P550 | H1000 L450 P405 | 180 L | 520 kg | 4 |
| AR7 | H1250 L550 P550 | H1150 L450 P405 | 210 L | 580 kg | 5 |
| AR8 | H1400 L650 P650 | H1300 L550 P505 | 360 L | 790 kg | 5 |
| AR9 | H1550 L800 P750 | H1450 L700 P605 | 615 L | 1080 kg | 6 |