Atelier Boonen - ATB W coffre-fort à emmure



Informations complémentaires

Marque: ATB Coffres-Forts

ATB W – Coffre-fort mural certifié classe 1 (EN 1143-1, ECB·S)

L'ATB W est un coffre-fort mural classe 1, testé et certifié par ECB·S selon la norme européenne EN 1143-1. Le coffre est conçu pour être emmuré ou — mieux encore — noyé dans le béton, de sorte que le mur lui-même fait partie de la protection.

La porte de l'ATB W a une épaisseur totale de 85 mm, composée de plaques d'acier multicouches avec un panneau frontal et un cadre en acier de 12 mm. La porte dispose d'un verrouillage sur quatre côtés avec des pênes mobiles en acier sur les quatre côtés, donc aussi du côté des charnières. Les charnières sont intérieures et permettent une ouverture de porte d'un peu plus de 90°. La serrure et le mécanisme de verrouillage sont protégés par un blindage supplémentaire et un système de blocage passif.

La poignée est entièrement encastrée dans la porte et affleure la surface. Selon le type de serrure, certaines serrures à code peuvent également être intégrées, ce qui permet d'encastrer le coffre sans qu'aucun élément ne dépasse — dissimulé discrètement derrière un tableau, un panneau mural ou une porte d'armoire.

En standard, l'ATB W est équipé d'une serrure à clé double panneton. En option, des versions sont disponibles avec une serrure à combinaison mécanique ou une serrure électronique à code, éventuellement avec clé de secours ou clavier rétroéclairé.

L'ATB W est livrable en cinq modèles de 12 à 85 litres, avec des tablettes amovibles et réglables en hauteur — une ou deux selon le modèle. De la même famille, le coffre-fort de sol ATB BT, également classe 1, s'adresse à qui préfère encastrer dans le sol plutôt que dans le mur.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts encastrables ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistant à l'effraction classe 1
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade I.
- Porte multiparois, panneau frontal et cadre en acier de 12 mm, épaisseur totale de 85 mm.
- Verrouillage sur quatre côtés avec pênes mobiles en acier sur les quatre côtés.
- Charnières intérieures ; ouverture de porte d'un peu plus de 90°.

- Serrure et mécanisme protégés par un blindage supplémentaire et un système de blocage passif.
- En standard avec serrure à clé double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Couleur : gris clair RAL 7035 ou gris anthracite RAL 7024.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
W 10	H330 L390 P260	H230 L303 P166	12 L	34 kg	1
W 20	H330 L490 P260	H230 L403 P166	15 L	41 kg	1
W 30	H430 L490 P383	H330 L403 P289	38 L	57 kg	1
W 50	H630 L490 P383	H530 L403 P289	62 L	70 kg	2
W 70	H830 L490 P383	H730 L403 P289	85 L	89 kg	2