# Atelier Boonen - Coffre-fort Sistec ES I



## Informations complémentaires

Marque: Sistec coffres-forts

## Sistec Eurosafe ES I – Coffre-fort anti-effraction (EN 1143-1 Classe 1, ECB·S)

Le Sistec Eurosafe ES I est un coffre-fort anti-effraction classe I, certifié selon la norme EN 1143-1 et agréé par ECB·S. Ce coffre-fort Sistec constitue une solution d'entrée fiable dans le segment des coffres certifiés, destinée à un usage privé ou professionnel.

Le coffre-fort Sistec Eurosafe ES I est réalisé avec une construction en acier à parois multiples et un remplissage anti-effraction, et équipé d'une plaque de porte en acier de 10 mm. Le mécanisme de fermeture comprend un verrouillage sur trois côtés avec pênes en acier massif. Une protection anti-perçage en acier au manganèse sécurise la zone de la serrure, tandis qu'un relocker passif bloque automatiquement le système de fermeture en cas d'attaque.

La porte en retrait et les charnières internes empêchent toute attaque directe côté charnières ou côté fermeture. La conception compacte rend ce coffre-fort particulièrement adapté à une intégration discrète dans des dressings ou des armoires.

En standard, le Sistec Eurosafe ES I est équipé d'une serrure à clé double panneton certifiée EN 1300. Des versions avec serrure à combinaison mécanique ou serrure électronique à code sont disponibles en option, privilégiant une utilisation simple et rapide au quotidien.

La fixation par le sol ou la paroi arrière est possible. Le matériel de fixation est inclus.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts anti-effraction ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Resistance à l'effraction Classe 1
Indication valeur du contenu classe 1 : € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB·S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I
- Parois et portes multi parois
- Verrouillage 4 directions par des pênes en acier massif
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Ouverture de porte maximale: 90°
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur: gris RAL7035

## Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|---|---|---|---|---|---|
| SISTEC Eurosafe ES I 330 | H330 L450 P400 | H240 L360 P300 | 26 L | 59 kg | 1 |
| SISTEC Eurosafe ES I 450 | H450 L450 P400 | H360 L360 P300 | 39 L | 72 kg | 1 |
| SISTEC Eurosafe ES I 570 | H570 L450 P400 | H480 L360 P300 | 52 L | 86 kg | 1 |
| SISTEC Eurosafe ES I 690 | H690 L450 P400 | H600 L360 P300 | 65 L | 100 kg | 2 |
| SISTEC Eurosafe ES I 850 | H850 L450 P400 | H760 L360 P300 | 82 L | 117 kg | 2 |