

Atelier Boonen - Coffre-fort Sistec ES I



Informations complémentaires

Sistec Eurosafe ES I - Coffre-fort anti-effraction (EN 1143-1 Classe 1, ECB-S)

Le Sistec Eurosafe ES I est un coffre-fort anti-effraction classe I, certifié selon la norme EN 1143-1 et agréé par ECB-S. Ce coffre-fort Sistec constitue une solution d'entrée fiable dans le segment des coffres certifiés, destinée à un usage privé ou professionnel.

Le coffre-fort Sistec Eurosafe ES I est réalisé avec une construction en acier à parois multiples et un remplissage anti-effraction, et équipé d'une plaque de porte en acier de 10 mm. Le mécanisme de fermeture comprend un verrouillage sur trois côtés avec pênes en acier massif. Une protection anti-perçage en acier au manganèse sécurise la zone de la serrure, tandis qu'un relocker passif bloque automatiquement le système de fermeture en cas d'attaque.

La porte en retrait et les charnières internes empêchent toute attaque directe côté charnières ou côté fermeture. La conception compacte rend ce coffre-fort particulièrement adapté à une intégration discrète dans des dressings ou des armoires.

En standard, le Sistec Eurosafe ES I est équipé d'une serrure à clé double panneton certifiée EN 1300. Des versions avec serrure à combinaison mécanique ou serrure électronique à code sont disponibles en option, privilégiant une utilisation simple et rapide au quotidien.

La fixation par le sol ou la paroi arrière est possible. Le matériel de fixation est inclus.

Resistance à l'effraction Classe 1

Indication valeur du contenu classe 1: € 10 000 cash ou € 20 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB-S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade I
- Parois et portes multi parois
- Verrouillage 4 directions par des pênes en acier massif
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires.
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton

- Ouverture de porte maximale: 90°
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur: gris RAL7035

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
ES I 330	H330 L450 P400	H240 L360 P300	26 L	59 kg	1
ES I 450	H450 L450 P400	H360 L360 P300	39 L	72 kg	1
ES I 570	H570 L450 P400	H480 L360 P300	52 L	86 kg	1
ES I 690	H690 L450 P400	H600 L360 P300	65 L	100 kg	2
ES I 850	H850 L450 P400	H760 L360 P300	82 L	117 kg	2