

Atelier Boonen - Salvus L



Informations complémentaires

ignifuge 90 minutes pour produits dangereux et inflammables

- Certifié résistant au feu pour 90 minutes suivant la norme EN14470-1
- Certifié par ECB.S suivant la norme EN15659 LFS60P
- Approprié au stockage et charge de batteries lithium-ion.
- Modèles L3 sont équipés d'un système d'extinction local, se déclenche avant que la batterie puisse s'enflammer (certifié NTA8133-2021, adapté aux feux de batteries lithium)
- Système de charge dosé 12VDC
- Système d'alerte intégré avec détecteur de fumée et sirène
- Fermeture automatique des portes en cas d'incendie
- Fermeture par serrure à clefs
- Couleur: RAL7035 gris clair

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
L1-8	H1255 L711 P580	H0 L0 P0	236 L	305 kg	2
L1-10	H1708 L711 P580	H0 L0 P0	339 L	410 kg	3

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
L3-16	H1950 L940 P585	H0 L0 P0	553 L	610 kg	4
L3-20	H1950 L1250 P585	H0 L0 P0	773 L	710 kg	4