Atelier Boonen - Salvus Bergamo - Coffre-fort Classe IV



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Bergamo – Coffre-fort anti-effraction et résistant au feu (classe 4, LFS 30P)

Le Salvus Bergamo est un coffre-fort certifié anti-effraction et résistant au feu, testé selon la norme EN 1143-1 classe 4 et certifié par ECB·S. La protection incendie conforme à la norme EN 15659 – LFS 30P assure la protection des documents papier à des températures pouvant atteindre 850 °C pendant 30 minutes.

La construction du coffre repose sur une structure en acier multi-parois, dont les espaces intermédiaires sont remplis de béton UHPC (Ultra High Performance Concrete). Ce béton haute performance, renforcé par des armatures internes et des éléments de rigidification, contribue à une très haute résistance aux méthodes d'effraction mécaniques et thermiques.

La porte est verrouillée sur quatre côtés : trois côtés avec des pênes massifs en acier et, du côté des charnières, une barre d'accrochage interne qui s'engage dans le corps sur toute la hauteur de la porte. Les attaques sur les charnières restent ainsi sans effet. Les charnières extérieures permettent une ouverture de la porte jusqu'à 180°.

En cas d'attaque ciblée sur la serrure ou la porte, un système de blocage passif avec plaque de verre s'active automatiquement. Cette plaque déclenche immédiatement le mécanisme de blocage, immobilisant la fermeture. Le système fonctionne entièrement de manière mécanique et ne nécessite aucune activation externe ni alimentation électrique.

Conformément aux exigences de la norme EN 1143-1 classe 4, le Salvus Bergamo est équipé de série de

deux serrures certifiées EN 1300 classe B. Selon l'application, le coffre peut être configuré avec des serrures à clé à double panneton, des serrures à combinaison mécanique, des serrures électroniques à code ou une combinaison de différents types de serrures. Certaines serrures électroniques peuvent être équipées en option d'une clé de secours, ainsi que de temporisations et de plages horaires.

La gamme est disponible en plusieurs formats à partir d'environ 62 litres. Grâce à son haut niveau de protection et à des dimensions extérieures maîtrisées, le Salvus Bergamo convient aux applications professionnelles nécessitant un niveau de sécurité élevé.

La finition est réalisée en gris anthracite RAL 7024.
La gamme est préparée de série pour l'ancrage au sol et au mur.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 30 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 4
Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade IV.
- Testé ignifuge 30 minutes pour le papier suivant EN 15659 LFS 30P.
- Construction multiparois du corps et de la porte, remplie d'UHPC, renforcée d'armatures internes.
- Verrouillage sur quatre côtés : pênes massifs en acier sur trois côtés et barre d'accrochage interne s'engageant dans le corps sur toute la hauteur de la porte.
- Système de blocage passif avec plaque de verre, immobilisant le verrouillage en cas d'attaque sur la serrure ou la porte.
- Charnières extérieures ; ouverture de la porte jusqu'à 180°.
- Équipé en standard de 2 serrures à clé double panneton ; serrures à combinaison mécanique ou électroniques possibles.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Préparé en standard pour l'ancrage au sol et au mur.
- Couleur : gris anthracite RAL 7024.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Salvus Bergamo 1	H550 L550 P520	H423 L435 P336	62 L	300 kg	1
Salvus Bergamo 2	H670 L550 P520	H543 L435 P336	79 L	366 kg	1
Salvus Bergamo 3	H840 L550 P520	H713 L435 P336	104 L	411 kg	1
Salvus Bergamo 4	H1010 L550 P520	H883 L435 P336	129 L	505 kg	2
Salvus Bergamo 5	H1200 L550 P520	H1073 L435 P336	157 L	585 kg	2
Salvus Bergamo 6	H1200 L850 P660	H1053 L715 P466	351 L	974 kg	2
Salvus Bergamo 7	H1320 L680 P550	H1173 L545 P356	228 L	805 kg	3
Salvus Bergamo 8	H1510 L680 P550	H1363 L545 P357	295 L	900 kg	3