Atelier Boonen - Chubbsafes TRIFORCE T2



Informations complémentaires

Marque: Chubbsafes

Chubbsafes TriForce T2 – Coffre-fort anti-effraction, ignifuge et résistant aux explosifs, classes 4, 5 et 6 (EN 1143-1:2019 T2, EX)

Le Chubbsafes TriForce T2 est le coffre-fort le plus sécurisé de la gamme Chubbsafes — son nom l'indique : une triple protection certifiée dans un seul coffre. Il est certifié par ECB·S selon la version la plus récente et la plus stricte de la norme européenne : EN 1143-1:2019 T2, en classes 4, 5 et 6, chaque fois avec l'option EX. La classification T2 signifie que le coffre est testé en plus avec la liste d'outils élargie de la norme — des versions plus puissantes et plus précises de l'outillage d'effraction courant.

La certification EX va encore plus loin : une charge d'explosif solide est amenée à explosion dans le coffre, suivie d'une attaque à l'outillage d'effraction — et la porte doit rester condamnée. Le TriForce T2 le doit à son mécanisme de verrouillage spécifiquement renforcé, qui maintient la porte verrouillée même lors d'une explosion à l'explosif solide. À ne pas confondre avec l'essai GAS, plus léger, réalisé avec des mélanges gazeux : le test EX à l'explosif solide est le plus sévère des deux. Le TriForce T2 trouve ainsi sa place là où le profil de risque est le plus élevé : banques, transport de valeurs, infrastructures critiques et institutions publiques.

En tant que coffre-fort ignifuge, le TriForce T2 est en outre testé selon NT Fire 017 – 60 Paper : dans un four de près de 1000 °C, la température intérieure reste pendant 60 minutes sous le seuil de carbonisation du papier.

La porte est condamnée sur ses quatre côtés par des pênes carrés massifs en acier — y compris du côté des charnières. En standard, le coffre est équipé de deux serrures : une serrure à clé double panneton et une serrure à combinaison mécanique. Une large gamme de serrures certifiées EN 1300 est en outre disponible, dont des serrures électroniques à code (classe B ou C) avec retard d'ouverture, plages horaires, codes utilisateurs multiples et alarme silencieuse, ainsi que des serrures horaires pour des procédures d'ouverture strictes. En option, la Planar Protection (un câblage d'alarme intégré dans les parois, raccordable à votre système d'alarme existant) et la protection Core Drill contre le perçage au diamant sont également disponibles — sans perte de résistance au feu.

La gamme comprend six formats de 95 à 1090 litres, avec tablettes réglables et tablettes renforcées en option. Si une protection contre l'effraction et le feu suffit, sans la résistance aux explosifs, le Chubbsafes DuoForce T2 de la même famille est le choix indiqué.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 60 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 4, 5 ou 6
Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets
Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets
Indication valeur du contenu classe 6 : € 250 000 cash ou € 500 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1:2019 T2, Grades IV, V et VI.
- T2 : testé en plus avec la liste d'outils élargie de la norme.
- Résistant aux explosifs : testé et certifié selon l'option EX de EN 1143-1 (explosif solide), en classes IV EX, V EX et VI EX.
- Mécanisme de verrouillage spécifiquement renforcé, maintenant la porte condamnée même en cas d'explosion.
- Testé ignifuge 60 minutes pour le papier suivant NT Fire 017 – 60 Paper.
- Verrouillage sur quatre côtés par des pênes carrés massifs en acier — y compris du côté des charnières.
- Deux serrures en standard : serrure à clé double panneton et serrure à combinaison mécanique ; serrures EN 1300 classe B ou C possibles, dont serrures électroniques et serrures horaires.
- En option : Planar Protection (câblage d'alarme intégré) et protection Core Drill.
- Tablettes réglables en hauteur ; tablettes renforcées en option.
- Préparé pour l'ancrage.
- Couleur : gris anthracite.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Chubbsafes TRIFORCE T2 IV-95	H974 L574 P584	H790 L390 P303	95 L	702 kg	2
Chubbsafes TRIFORCE T2 IV-245	H974 L824 P764	H790 L640 P483	245 L	1084 kg	2
Chubbsafes TRIFORCE T2 IV-405	H1494 L824 P764	H1310 L640 P483	405 L	1525 kg	3
Chubbsafes TRIFORCE T2 IV-520	H1874 L824 P764	H1690 L640 P483	520 L	1849 kg	4
Chubbsafes TRIFORCE T2 IV-885	H1874 L1274 P764	H1690 L1090 P483	885 L	2648 kg	4
Chubbsafes TRIFORCE T2 IV-1090	H1874 L1524 P764	H1690 L1340 P483	1090 L	3026 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Chubbsafes TRIFORCE T2 V-95	H974 L574 P584	H790 L390 P303	95 L	751 kg	2
Chubbsafes TRIFORCE T2 V-245	H974 L824 P764	H790 L640 P483	245 L	1175 kg	2
Chubbsafes TRIFORCE T2 V-405	H1494 L824 P764	H1310 L640 P483	405 L	1662 kg	3
Chubbsafes TRIFORCE T2 V-520	H1874 L824 P764	H1690 L640 P483	520 L	2025 kg	4
Chubbsafes TRIFORCE T2 V-885	H1874 L1274 P764	H1690 L1090 P483	885 L	2885 kg	4
Chubbsafes TRIFORCE T2 V-1090	H1874 L1524 P764	H1690 L1340 P483	1090 L	3316 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Chubbsafes TRIFORCE T2 VI-95	H994 L594 P604	H790 L390 P303	95 L	824 kg	2
Chubbsafes TRIFORCE T2 VI-245	H994 L844 P784	H790 L640 P483	245 L	1283 kg	2
Chubbsafes TRIFORCE T2 VI-405	H1514 L844 P784	H1310 L640 P483	405 L	1834 kg	3
Chubbsafes TRIFORCE T2 VI-520	H1894 L844 P787	H1690 L640 P483	520 L	2201 kg	4
Chubbsafes TRIFORCE T2 VI-885	H1894 L1294 P784	H1690 L1090 P483	885 L	3164 kg	4
Chubbsafes TRIFORCE T2 VI-1090	H1894 L1544 P784	H1690 L1340 P483	1090 L	3625 kg	4