# Atelier Boonen - Chubbsafes DUOFORCE T2




## Informations complémentaires

Marque: Chubbsafes

## Chubbsafes DuoForce T2 – Coffre-fort anti-effraction et ignifuge classes 4, 5 et 6 (EN 1143-1:2019 T2)

Le Chubbsafes DuoForce T2 est un coffre-fort ignifuge et anti-effraction lourd — son nom l'indique : une double protection certifiée dans un seul coffre. Il est certifié par ECB·S selon la version la plus récente et la plus stricte de la norme européenne : EN 1143-1:2019 T2, en classes 4, 5 et 6. La classification T2 est un complément introduit dans la version de la norme : le coffre est testé en plus avec une liste d'outils élargie — des versions plus puissantes et plus précises de l'outillage d'effraction courant. Le DuoForce T2 répond ainsi aux exigences des assureurs pour les catégories de valeurs les plus élevées, et trouve sa place dans le secteur bancaire, chez les bijoutiers, dans le commerce de luxe et partout où des valeurs importantes sont conservées.

En tant que coffre-fort ignifuge, le DuoForce T2 est testé séparément selon NT Fire 017 – 60 Paper : dans un four de près de 1000 °C, la température intérieure reste pendant 60 minutes sous le seuil de carbonisation du papier. Documents et titres restent ainsi protégés même lors d'un incendie grave.

La porte est condamnée sur ses quatre côtés par des pênes carrés massifs en acier — y compris du côté des charnières. Même en cas d'attaque des charnières, la porte reste mécaniquement ancrée dans le corps sur chacun de ses côtés.

En standard, le DuoForce T2 est équipé de deux serrures : une serrure à clé double panneton et une serrure à combinaison mécanique. Une large gamme de serrures certifiées EN 1300 est en outre disponible, dont des serrures électroniques à code (classe B ou C) avec retard d'ouverture, plages horaires, codes utilisateurs multiples et alarme silencieuse, ainsi que des serrures horaires pour des procédures d'ouverture strictes. En option, la Planar Protection (un câblage d'alarme intégré dans les parois, raccordable à votre système d'alarme existant) et la protection Core Drill contre le perçage au diamant sont également disponibles — sans perte de résistance au feu.

La gamme comprend sept formats de 65 à 1090 litres (classe 6 à partir de 95 litres), avec tablettes réglables et tablettes renforcées en option. Si vous avez également besoin d'une protection contre les explosifs, découvrez le Coffre-fort ignifuge Chubbsafes TriForce T2 – Classe IV à VI EX, norme T2.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 60 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 4, 5 ou 6
Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets
Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets
Indication valeur du contenu classe 6 : € 250 000 cash ou € 500 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1:2019 T2, Grades IV, V et VI.
- T2 : testé en plus avec la liste d'outils élargie de la norme.
- Testé ignifuge 60 minutes pour le papier suivant NT Fire 017 – 60 Paper.
- Verrouillage sur quatre côtés par des pênes carrés massifs en acier — y compris du côté des charnières.
- Deux serrures en standard : serrure à clé double panneton et serrure à combinaison mécanique ; serrures EN 1300 classe B ou C possibles, dont serrures électroniques et serrures horaires.
- En option : Planar Protection (câblage d'alarme intégré) et protection Core Drill.
- Tablettes réglables en hauteur ; tablettes renforcées en option.
- Préparé pour l'ancrage.
- Couleur : gris anthracite.

## Spécifications du modèle

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chubbsafes DUOFORCE T2 IV-65 | H739 L574 P584 | H555 L390 P303 | 65 L | 541 kg | 1 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 IV-95 | H974 L574 P584 | H790 L390 P303 | 95 L | 679 kg | 2 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 IV-245 | H974 L824 P764 | H790 L640 P483 | 245 L | 1058 kg | 2 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 IV-405 | H1494 L824 P764 | H1310 L640 P483 | 405 L | 1444 kg | 2 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 IV-520 | H1874 L824 P764 | H1690 L640 P483 | 520 L | 1816 kg | 4 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 IV-885 | H1874 L1274 P764 | H1690 L1090 P483 | 885 L | 2517 kg | 4 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 IV-1090 | H1874 L1524 P764 | H1690 L1340 P483 | 1090 L | 2889 kg | 4 |

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chubbsafes DUOFORCE T2 V-65 | H739 L574 P584 | H555 L390 P303 | 65 L | 577 kg | 1 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 V-95 | H974 L574 P584 | H790 L390 P303 | 95 L | 727 kg | 2 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 V-245 | H974 L824 P764 | H790 L640 P483 | 245 L | 1137 kg | 2 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 V-405 | H1494 L824 P764 | H1310 L640 P483 | 405 L | 1588 kg | 3 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 V-520 | H1874 L824 P764 | H1690 L640 P483 | 520 L | 1993 kg | 4 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 V-885 | H1874 L1274 P764 | H1690 L1090 P483 | 885 L | 2766 kg | 4 |

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chubbsafes DUOFORCE T2 V-1090 | H1874 L1524 P764 | H1690 L1340 P483 | 1090 L | 3180 kg | 4 |

| Modèle | Dimensions extérieures (mm) | Dimensions internes (mm) | Volume (L) | Poids (kg) | Tablettes |
|---|---|---|---|---|---|
| Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-95 | H994 L594 P604 | H790 L390 P303 | 95 L | 801 kg | 2 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-245 | H994 L844 P784 | H7990 L640 P483 | 245 L | 1268 kg | 2 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-405 | H1514 L844 P784 | H1310 L640 P483 | 405 L | 1741 kg | 3 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-520 | H1894 L844 P787 | H1690 L640 P483 | 520 L | 2187 kg | 4 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-885 | H1894 L1294 P784 | H1690 L1090 P483 | 885 L | 3033 kg | 4 |
| Chubbsafes DUOFORCE T2 VI-1090 | H1894 L1544 P784 | H1690 L1340 P483 | 1090 L | 3488 kg | 4 |