

Atelier Boonen - Chubbsafes DUOFORCE T2



Informations complémentaires

Chubbsafes DuoForce T2 - Protection doublement certifiée selon la nouvelle norme EN 1143-1:2019 T2

Le Chubbsafes DuoForce T2 est un coffre-fort hautement sécurisé, certifié contre le vol et le feu, conforme à la norme européenne renforcée EN 1143-1:2019 T2, en Grades IV, V et VI. Il répond aux exigences des secteurs sensibles tels que la banque, le commerce de luxe, la logistique ou les institutions publiques. Testé contre des outils de plus en plus puissants – meuleuses, perceuses thermiques et scies – le DuoForce T2 assure une résistance optimale face aux techniques d'effraction actuelles et futures.

Ce coffre offre également une résistance au feu de 60 minutes, conforme à la norme NT Fire 017 – 60 Paper, garantissant la protection de documents papier jusqu'à 1000 °C.

Il est équipé en standard d'une serrure à clé et d'une serrure à combinaison, avec possibilité d'ajouter une serrure électronique certifiée EN 1300 classe B, programmable avec gestion des utilisateurs, temporisation et alarme silencieuse. Des options supplémentaires telles que la Planar Protection (réseau d'alarme intégré) et la protection Core Drill (CD) renforcent encore la sécurité, sans compromis sur la résistance au feu.

Disponible dans une large gamme de tailles allant jusqu'à 1090 litres, avec poignée ergonomique et aménagements intérieurs modulables, le DuoForce T2 est une solution de confiance pour la protection de biens à haute valeur ajoutée.

Résistance au feu 60 minutes pour papier

Résistance à l'effraction Classe 4,5,6

Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

Indication valeur du contenu classe 6 : € 250 000 cash ou € 500 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade III, IV, V, VI
- Testé ignifuge 60 minutes pour papier suivant NT fire 017 60 Paper
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite d'haute résistance renforcé par des armatures et blindages spéciaux.
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et des

dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)

- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton et serrure à code mécanique
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris anthracite

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
IV-65	H739 L574 P584	H555 L390 P303	65 L	541 kg	1
IV-95	H974 L574 P584	H790 L390 P303	95 L	679 kg	2
IV-245	H974 L824 P764	H790 L640 P483	245 L	1058 kg	2
IV-405	H1494 L824 P764	H1310 L640 P483	405 L	1444 kg	2
IV-520	H1874 L824 P764	H1690 L640 P483	520 L	1816 kg	4
IV-885	H1874 L1274 P764	H1690 L1090 P483	885 L	2517 kg	4
IV-1090	H1874 L1524 P764	H1690 L1340 P483	1090 L	2889 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
V-65	H739 L574 P584	H555 L390 P303	65 L	577 kg	1
V-95	H974 L574 P584	H790 L390 P303	95 L	727 kg	2
V-245	H974 L824 P764	H790 L640 P483	245 L	1137 kg	2
V-405	H1494 L824 P764	H1310 L640 P483	405 L	1588 kg	3
V-520	H1874 L824 P764	H1690 L640 P483	520 L	1993 kg	4
V-885	H1874 L1274 P764	H1690 L1090 P483	885 L	2766 kg	4
V-1090	H1874 L1524 P764	H1690 L1340 P483	1090 L	3180 kg	4

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
VI-95	H994 L594 P604	H790 L390 P303	95 L	801 kg	2
VI-245	H994 L844 P784	H7990 L640 P483	245 L	1268 kg	2

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
VI-405	H1514 L844 P784	H1310 L640 P483	405 L	1741 kg	3
VI-520	H1894 L844 P787	H1690 L640 P483	520 L	2187 kg	4
VI-885	H1894 L1294 P784	H1690 L1090 P483	885 L	3033 kg	4
VI-1090	H1894 L1544 P784	H1690 L1340 P483	1090 L	3488 kg	4