

Atelier Boonen - Burg-Wächter Profi Safe



Informations complémentaires

Coffre-fort anti-effraction et ignifuge S2

Le Burg-Wächter Profi Safe est un coffre-fort certifié pour le rangement sécurisé de documents, d'espèces et d'objets de valeur. Ce modèle est conforme à la norme EN 14450, classe S2 pour la protection contre l'effraction et offre 30 minutes de protection contre l'incendie pour les papiers selon LFS 30 P (EN 15659), testé à une température allant jusqu'à 850 °C.

Le Profi Safe est doté d'une construction en acier à double paroi, d'un système de verrouillage à pênes ronds massifs et de charnières internes avec rail anti-arrachement. Un éclairage intérieur LED facilite l'utilisation. Le coffre est préparé pour une fixation au sol et au mur, matériel inclus.

Selon le modèle, le Profi Safe est équipé d'une serrure à double panneton SecuSafe ou d'une serrure électronique SecuTronic avec historique des utilisateurs.

Le Burg-Wächter Profi Safe est un coffre-fort certifié S2 qui offre une protection contre l'effraction occasionnelle et les incendies légers.

Ignifuges 30 minutes pour papier Resistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S2 Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 14 450, S2
- Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte



- Verrouillage deux directions par des pênes en acier.
- Serurre protegé par une plaque de blindage en acier au manganèse
- Equipé d'une serrure à code électronique ou serrure à clef double panneton.
- Tablette réglable en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur
- Couleur: noir



Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
PRS 510 K	H320 L435 P380	H205 L320 P232	15 L	44 kg	1
PRS 510 E	H320 L435 P380	H205 L320 P232	15 L	44 kg	1
PRS 520 K	H360 L495 P445	H245 L380 P297	27 L	55 kg	1
PRS 520 E	H360 L495 P445	H245 L380 P297	27 L	55 kg	1
PRS 540 K	H560 L495 P445	H445 L380 P297	50 L	77 kg	1
PRS 540 E	H560 L495 P445	H445 L380 P297	50 L	77 kg	1
PRS 580 K	H820 L495 P445	H694 L380 P297	78 L	111 kg	1
PRS 580 E	H820 L495 P445	H694 L380 P297	78 L	111 kg	1