

Atelier Boonen - Coffre-fort ATB Sentinel III



Informations complémentaires

Sentinel III - Coffre-fort anti-effraction, classe 3 (certifié ECB-S)

Le coffre-fort Sentinel III est un modèle indépendant robuste, certifié par l'ECB-S selon la norme EN 1143-1, classe 3.

La paroi et la porte sont constituées d'une construction en acier à parois multiples, avec un remplissage de 50 mm en béton armé. Un joint coupe-feu placé autour du cadre de la porte protège le contenu contre la chaleur.

La porte est verrouillée par un système de condamnation à trois côtés avec pènes actifs chromés et pènes fixes du côté des charnières. Un mécanisme de blocage interne neutralise automatiquement le coffre-fort en cas de tentative d'effraction. Le coffre peut être solidement ancré au sol et/ou au mur via les orifices prévus à cet effet.

Le coffre-fort Sentinel III est disponible avec une serrure à clé certifiée (VdS classe 2) ou une serrure électronique à code. La gamme comprend 9 modèles avec des volumes utiles allant de 30 à 446 litres.

Le coffre-fort Sentinel III est une solution sûre, durable et soigneusement conçue pour ceux qui ont besoin d'un coffre-fort anti-effraction certifié classe 3.

Ignifuge 30 minutes pour papier

Resistance à l'effraction Classe 3

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme européenne EN1143-1, Grade III
- Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte.
- Verrouillage quatre directions par des pènes en acier massif.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par des blindages supplémentaires et un

dispositif de re-verrouillage. (délateurs)

- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.
- Couleur: Brun chocolat

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
III 37	H370 L480 P450	H270 L380 P290	30 L	160 kg	1
III 50	H500 L480 P450	H400 L380 P290	44 L	196 kg	1
III 65	H650 L550 P550	H550 L450 P390	97 L	300 kg	2
III 80	H800 L600 P550	H700 L500 P390	137 L	376 kg	3
III 95	H950 L600 P550	H850 L500 P390	166 L	435 kg	3
III 110	H1100 L650 P550	H1000 L550 P390	215 L	518 kg	4
III 125	H1250 L650 P550	H1150 L550 P390	246 L	574 kg	5
III 140	H1400 L650 P650	H1300 L550 P490	350 L	680 kg	5
III 150	H1500 L750 P650	H1400 L650 P490	446 L	855 kg	6