

Atelier Boonen - Coffre-fort ATB Sentinel V



Informations complémentaires

Sentinel V – Coffre-fort anti-effraction, classe 5 (certifié ECB·S)

Le coffre-fort Sentinel V est un modèle indépendant, certifié par l'ECB·S selon la norme EN 1143-1, classe 5. Ce coffre offre une très haute résistance à l'effraction grâce à une construction extrêmement robuste.

La paroi et la porte sont constituées d'une construction en acier soudé à parois multiples, avec une



couche de protection en béton armé de 80 à 100 mm d'épaisseur. Un joint coupe-feu autour du cadre de la porte assure une protection supplémentaire contre la chaleur.

La porte est équipée d'un puissant système de verrouillage à trois côtés avec pênes actifs chromés de Ø32 mm (40 mm pour les modèles plus grands) et pênes fixes du côté des charnières. Un système de réenclenchement interne bloque automatiquement le coffre-fort en cas de tentative d'effraction. Des plaques d'acier trempé (plaques blindées) protègent les serrures et les pênes contre le perçage et le matraquage.

Le coffre-fort Sentinel V est livré de série avec deux serrures à clé, EN 1300 classe B. Des serrures mécaniques et électroniques sont disponibles en option, avec des fonctions telles que verrouillage horaire et audit. Le coffre peut être solidement ancré au sol ou au mur via les orifices prévus et est livré en gris foncé.

La gamme comprend 7 modèles avec des volumes utiles de 114 à 514 litres.

Le coffre-fort Sentinel V est une solution durable et techniquement avancée pour ceux qui ont besoin d'un coffre-fort anti-effraction certifié classe 5.

Résistance à l'effraction classe 5

Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grade V
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée à l'effraction
- Verrouillage trois directions par des pênes en acier massif
- Pênes fixes du côté des charnières, rendant inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire et des dispositifs de re-verrouillage. (délateurs)
- Equipées en standard de deux serrures à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol.
- Couleur: gris foncé



Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<u>V 70</u>	H700 L700 P600	H540 L540 P390	114 L	571 kg	1
<u>V 85</u>	H850 L700 P700	H690 L540 P490	182 L	726 kg	2
<u>V 100</u>	H1000 L700 P700	H840 L540 P490	222 L	813 kg	3
<u>V 130</u>	H1300 L700 P700	H1140 L540 P490	302 L	987 kg	3
<u>V 150</u>	H1500 L700 P700	H1340 L540 P490	355 L	1103 kg	4
<u>V 165</u>	H1650 L700 P700	H1490 L540 P490	394 L	1190 kg	4
<u>V 180</u>	H1800 L800 P700	H1640 L640 P490	514 L	1395 kg	5