Atelier Boonen - DRS Prisma IV - coffre-fort classe 4



Informations complémentaires

Marque: De Raat coffres-forts

DRS Prisma IV – coffre-fort résistant à l’effraction et au feu à encombrement réduit
(EN 1143-1 Classe 4, ECB·S)

Le DRS Prisma IV est un coffre-fort résistant à l’effraction et au feu de De Raat Coffres-forts, destiné aux applications nécessitant un niveau de sécurité élevé. En tant que coffre-fort EN 1143-1 Classe 4, le DRS Prisma IV est certifié ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, attestant de sa résistance aux méthodes d’effraction mécaniques et thermiques lourdes, selon les exigences de cette norme.

Outre la résistance à l’effraction selon EN 1143-1, le DRS Prisma IV est testé selon EN 15659 – LFS 30P. Cette norme garantit une protection de 30 minutes des documents papier à des températures pouvant atteindre 850 °C et offre une protection en cas d’incendie présentant un risque limité.

Le DRS Prisma IV est construit avec une structure en acier à parois multiples associée à un

encombrement extérieur relativement réduit, permettant de concilier un haut niveau de sécurité avec des possibilités d'installation pratiques. La construction du corps et de la porte est adaptée aux exigences de la Classe 4 selon EN 1143-1.

La porte est condamnée sur ses quatre côtés. Des pênes massifs rectangulaires s'engagent dans le corps sur trois côtés, tandis que le côté des charnières est sécurisé en permanence par un profil de verrouillage continu, courant sur toute la hauteur de la porte. Grâce à ce profil fixe, la porte reste solidement maintenue dans le corps, même si les charnières sont neutralisées. Les charnières extérieures permettent une ouverture de la porte jusqu'à 180°.

Un élément essentiel de la conception sécuritaire est le système de blocage passif à plaque de verre. En cas d'attaque ciblée sur la serrure ou la porte, cette plaque de verre active automatiquement le système de blocage, immobilisant immédiatement le mécanisme de verrouillage. Ce système fonctionne de manière entièrement mécanique et ne nécessite aucune activation externe.

Conformément aux exigences de la norme EN 1143-1 Classe 4, le DRS Prisma IV est équipé en standard de deux serrures certifiées EN 1300 Classe B. Selon l'application, le coffre-fort peut être configuré avec des serrures à double panneton, des serrures à combinaison mécanique ou des serrures électroniques à code. Certaines serrures électroniques peuvent être proposées avec clé de secours, ainsi qu'avec des fonctions de retard d'ouverture et de plages horaires. Des combinaisons de différents types de serrures sont possibles.

À l'intérieur, le DRS Prisma IV est aménagé avec des tablettes réglables en hauteur et est préparé de série pour l'ancrage au sol. Le coffre-fort est disponible en plusieurs modèles avec différentes dimensions et capacités.

Grâce à la combinaison de la certification EN 1143-1 Classe 4, de la protection incendie LFS 30P, de son encombrement réduit, de son système de verrouillage robuste sur trois côtés et du système de blocage passif à plaque de verre, le DRS Prisma IV de De Raat Coffres-forts constitue une solution adaptée aux applications nécessitant un niveau élevé de sécurité certifiée.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 30 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 4
Indication valeur du contenu classe 4 : € 75 000 cash ou € 150 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade IV.
- Testé ignifuge 30 minutes pour le papier suivant EN 15659 LFS 30P.
- Construction en acier multiparois à encombrement extérieur réduit.
- Verrouillage sur les quatre côtés : pênes massifs rectangulaires sur trois côtés et profil de verrouillage continu sur toute la hauteur de la porte du côté des charnières.
- Système de blocage passif avec plaque de verre, immobilisant le verrouillage en cas d'attaque sur la serrure ou la porte.
- Charnières extérieures ; ouverture de la porte jusqu'à 180°.
- Équipé en standard de 2 serrures à clé double panneton ; serrures à combinaison mécanique ou électroniques possibles.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Préparé en standard pour l'ancrage au sol.
- Couleur : gris RAL 7035.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
DRS Prisma IV/0	H625 L500 P500	H505 L370 P305	57 L	306 kg	1
DRS Prisma IV/1	H625 L570 P500	H505 L440 P305	64 L	349 kg	1
DRS Prisma IV/2	H720 L570 P500	H600 L440 P305	81 L	371 kg	1
DRS Prisma IV/3	H870 L570 P500	H750 L440 P305	101 L	436 kg	1
DRS Prisma IV/4	H1070 L570 P500	H950 L440 P305	127 L	523 kg	2
DRS Prisma IV/5	H1220 L570 P500	H1100 L440 P305	148 L	589 kg	2
DRS Prisma IV/6	H1370 L570 P500	H1250 L440 P305	168 L	654 kg	3
DRS Prisma IV/7	H1470 L700 P540	H1350 L570 P345	265 L	834 kg	3
DRS Prisma IV/8	H1950 L700 P550	H1800 L568 P344	352 L	1074 kg	4
DRS Prisma IV/9	H1476 L836 P690	H1356 L706 P495	474 L	1088 kg	3
DRS Prisma IV/10	H1776 L836 P690	H1656 L706 P495	579 L	1281 kg	4