

## Atelier Boonen - DRS Prisma III - coffre-fort EN 1143-1 Classe 3



### Informations complémentaires

#### DRS Prisma III - coffre-fort anti-effraction et ignifuge (EN 1143-1 Classe 3, ECB·S)

Le DRS Prisma III est un coffre-fort de Classe 3 selon EN 1143-1 de De Raat, conçu pour des applications nécessitant un niveau de sécurité fiable, tant dans des environnements professionnels que résidentiels. En tant que coffre-fort Classe 3, le DRS Prisma III est certifié ECB·S selon la norme européenne EN 1143-1, garantissant une résistance éprouvée face aux attaques mécaniques et thermiques conformément aux exigences de cette classe.

Outre la protection contre l'effraction, le DRS Prisma III est testé selon la norme EN 15659 – LFS 30P. Cette certification assure une protection incendie de 30 minutes pour les documents papier à des températures pouvant atteindre 850 °C et constitue une protection de base en cas d'incendie à risque limité.

Le DRS Prisma III est construit à partir d'une structure multicoque composée d'une paroi et d'une porte, intégrant des armatures de renforcement et un noyau en composite à base de béton fibré. La porte est équipée d'un système de verrouillage sur trois côtés avec pènes ronds massifs. Côté charnières, un profil d'accrochage sur toute la hauteur de la porte empêche toute attaque latérale ou tentative de dégonflage. Les charnières extérieures permettent une ouverture de porte jusqu'à 180°, améliorant le confort d'utilisation.

Le verrouillage est commandé par des serrures certifiées EN 1300 (Classe B). Selon les besoins, différentes configurations sont possibles : serrure à clé, serrure à combinaison mécanique, serrure électronique à code ou combinaison de ces systèmes. Les serrures électroniques peuvent, si souhaité, être équipées d'un retard d'ouverture ou de plages horaires, offrant un contrôle supplémentaire de l'accès.

L'intérieur du DRS Prisma III est aménagé de manière fonctionnelle avec des tablettes réglables en

hauteur. À partir du modèle III/1, le coffre-fort est adapté au stockage de classeurs A4. La gamme est préparée de série pour l'ancrage au sol et au mur. Le DRS Prisma III est disponible en plusieurs modèles, avec des dimensions et une capacité comprises entre environ 12 et 307 litres. Si souhaité, le coffre-fort peut être livré avec une porte à ouverture gauche, en option et sur commande.

Grâce à la combinaison de la certification EN 1143-1 Classe 3, de la protection incendie LFS 30P et d'une conception soignée de la porte et du système de verrouillage, le DRS Prisma III de De Raat constitue un coffre-fort fiable pour les situations où une protection certifiée contre l'effraction et une protection de base contre l'incendie sont requises.

Résistance au feu 30 minutes pour papier

Résistance à l'effraction classe 3

Indication valeur du contenu classe 3 : € 45 000 cash ou € 90 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB.S conforme à la norme EN 1143-1, Grade III
- Testé ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15 695 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte replis d'un composite spécial offrant une résistance certifiée au feu comme à l'effraction
- Verrouillage trois directions par des pènes en acier massif
- Une barre d'accrochage sur toute la hauteur de la porte rend inopérante toute attaque sur les pivots.
- Serrure et mécanisme de verrouillage sont protégé par un blindage supplémentaire
- Equipées en standard d'une serrure à clef double panneton
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation au sol et mur.
- Couleur: gris RAL7035

## Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
<a href="#">DRS Prisma III/0</a>	H370 L410 P305	H270 L300 P145	12 L	112 kg	1
<a href="#">DRS Prisma III/1</a>	H450 L440 P485	H350 L330 P325	38 L	185 kg	1
<a href="#">DRS Prisma III/2</a>	H620 L440 P485	H520 L330 P325	56 L	235 kg	1
<a href="#">DRS Prisma III/3</a>	H800 L440 P485	H700 L330 P325	75 L	288 kg	1
<a href="#">DRS Prisma III/4</a>	H970 L440 P485	H870 L330 P325	93 L	338 kg	2
<a href="#">DRS Prisma III/5</a>	H1150 L590 P525	H1050 L480 P365	184 L	492 kg	2
<a href="#">DRS Prisma III/6</a>	H1500 L590 P525	H1400 L480 P365	245 L	617 kg	3
<a href="#">DRS Prisma III/7</a>	H1740 L590 P525	H1640 L480 P365	287 L	703 kg	4
<a href="#">DRS Prisma III/8</a>	H1850 L590 P525	H1750 L480 P365	307 L	742 kg	4