Atelier Boonen - DRS Prisma V - coffre-fort classe 5



Informations complémentaires

Marque: De Raat coffres-forts

DRS Prisma V – coffre-fort résistant à l’effraction et au feu (EN 1143-1 Classe 5, ECB·S)

Le DRS Prisma V est un coffre-fort résistant à l'effraction et au feu de De Raat Coffres-forts, conçu pour des applications nécessitant un niveau de sécurité très élevé. En tant que coffre-fort EN 1143-1 Classe 5, le DRS Prisma V est certifié ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, attestant de sa résistance aux méthodes d'effraction mécaniques et thermiques lourdes, selon les exigences de cette norme.

Outre la résistance à l'effraction selon EN 1143-1, le DRS Prisma V est testé selon EN 15659 – LFS 30P. Cette norme garantit une protection de 30 minutes des documents papier à des températures pouvant atteindre 850 °C et offre une protection dans des scénarios d'incendie à risque limité.

Le DRS Prisma V est construit avec une structure en acier lourd à parois multiples. La construction du corps et de la porte répond aux exigences de la classe 5 selon EN 1143-1 — le modèle le plus sécurisé de la gamme Prisma.

La porte est équipée d'un système de verrouillage robuste sur quatre côtés, avec des pênes rectangulaires massifs en acier sur les côtés supérieur, inférieur et côté fermeture. Côté charnières, un profil d'accrochage fixe s'engage dans le corps du coffre sur toute la hauteur de la porte. La porte reste ainsi mécaniquement bloquée également du côté des charnières, rendant les attaques sur les charnières sans effet sur le verrouillage de la porte. Des charnières extérieures permettent une ouverture de la porte

jusqu'à 180°.

Un élément de sécurité essentiel du DRS Prisma V est le système de blocage passif à plaque de verre. En cas d'attaque ciblée sur la serrure ou la porte, cette plaque de verre active automatiquement le système de blocage, immobilisant immédiatement le mécanisme de verrouillage. Ce système fonctionne de manière entièrement mécanique et ne nécessite aucune activation externe.

Conformément aux exigences de la norme EN 1143-1 Classe 5, le DRS Prisma V est équipé en standard de deux serrures certifiées EN 1300 Classe B. Selon l'application, le coffre-fort peut être configuré avec des serrures à double panneton, des serrures à combinaison mécanique ou des serrures électroniques à code. Certaines serrures électroniques peuvent être équipées de retard d'ouverture et de plages horaires et, si souhaité, d'un dispositif de clé de secours. Les serrures à combinaison mécanique permettent une utilisation sans clé. Des combinaisons de différents types de serrures sont possibles.

À l'intérieur, le DRS Prisma V est équipé de tablettes réglables en hauteur et est préparé pour l'ancrage au sol. Le coffre-fort est disponible en neuf modèles, avec un volume compris entre 57 et 386 litres.

Grâce à la combinaison de la certification EN 1143-1 Classe 5, de la protection incendie LFS 30P, de sa construction lourde, de son système de verrouillage robuste sur quatre côtés et du système de blocage passif à plaque de verre, le DRS Prisma V de De Raat Coffres-forts constitue une solution fiable pour les applications nécessitant un niveau de sécurité certifiée très élevé.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 30 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 5
Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade V.
- Testé ignifuge 30 minutes pour le papier suivant EN 15659 LFS 30P.
- Construction en acier lourd multiparois.
- Verrouillage de porte sur quatre côtés : pênes rectangulaires massifs en acier en haut, en bas et côté fermeture, complétés par un profil d'accrochage fixe sur toute la hauteur de la porte côté charnières.
- Système de blocage passif avec plaque de verre, immobilisant le verrouillage en cas d'attaque sur la serrure ou la porte.
- Charnières extérieures ; ouverture de la porte jusqu'à 180°.
- Équipé en standard de 2 serrures à clé double panneton EN 1300 classe B ; serrures à combinaison mécanique ou électroniques possibles.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Préparé pour l'ancrage au sol.
- Couleur : gris RAL 7035.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
DRS Prisma V/0	H660 L536 P525	H504 L370 P305	57 L	373 kg	1
DRS Prisma V/1	H660 L606 P525	H504 L440 P305	68 L	406 kg	1
DRS Prisma V/2	H756 L606 P525	H600 L440 P305	81 L	455 kg	1
DRS Prisma V/3	H906 L606 P525	H750 L440 P305	101 L	531 kg	1
DRS Prisma V/4	H1106 L606 P525	H950 L440 P305	127 L	633 kg	2
DRS Prisma V/5	H1256 L606 P525	H1100 L440 P305	148 L	709 kg	2
DRS Prisma V/6	H1406 L606 P525	H1250 L440 P305	168 L	785 kg	3
DRS Prisma V/7	H1506 L736 P565	H1350 L570 P345	265 L	994 kg	3
DRS Prisma V/8	H1812 L842 P565	H1656 L676 P345	386 L	1285 kg	4