Atelier Boonen - Salvus Massa - Coffre-fort Classe V



Informations complémentaires

Marque: Salvus coffres-forts

Salvus Massa – Coffre-fort anti-effraction et résistant au feu (classe 5, LFS 30P)

Le Salvus Massa est un coffre-fort certifié offrant une protection combinée contre l'effraction et l'incendie. Il est certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1 classe 5 et convient aux applications présentant un profil de risque élevé. Sa protection incendie, certifiée selon la norme EN 15659 – LFS 30P, protège les documents papier pendant 30 minutes contre des températures pouvant atteindre environ 850 °C.

La construction du Salvus Massa repose sur une structure lourde en acier à parois multiples. Les espaces intermédiaires sont remplis de béton UHPC (Ultra High Performance Concrete), renforcé par des armatures internes et des plaques de blindage. Cette conception assure une très haute résistance aux attaques mécaniques et thermiques.

Le système de fermeture verrouille la porte sur ses quatre côtés. Trois côtés sont condamnés par des pênes massifs en acier de forte section ; le côté des charnières est sécurisé par une barre d'accrochage interne courant sur toute la hauteur de la porte, qui ancre durablement celle-ci dans le corps — même si les charnières sont attaquées. Grâce aux charnières extérieures, la porte s'ouvre jusqu'à 180°°.

En cas d'attaque ciblée contre la serrure ou la porte, un système de blocage passif avec plaque de verre

s'active automatiquement. La rupture de cette plaque déclenche immédiatement le mécanisme de blocage et immobilise le système de verrouillage. Ce dispositif fonctionne entièrement de manière mécanique et ne nécessite ni activation externe ni alimentation électrique.

Le Salvus Massa est équipé de série de deux serrures certifiées EN 1300 classe B. Selon l'application, le coffre-fort peut être configuré avec des serrures à clé à double panneton, des serrures à combinaison mécanique, des serrures électroniques à code ou une combinaison de différents types de serrures. Certaines serrures électroniques peuvent être équipées en option d'une clé de secours, d'une temporisation d'ouverture et de plages horaires programmables.

La gamme comprend cinq modèles offrant un volume utile de 111 à 320 litres. Elle convient notamment aux environnements abritant des valeurs importantes, soumis à des exigences d'assurance élevées ou présentant un risque accru d'effraction.

Le coffre-fort est proposé en finition gris anthracite RAL 7024 et est préparé de série pour un ancrage au sol et au mur.

Découvrez aussi nos autres coffres-forts ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 30 minutes pour papier
Résistance à l'effraction classe 5
Indication valeur du contenu classe 5 : € 125 000 cash ou € 250 000 objets

- Testé et certifié par ECB·S conformément à la norme européenne EN 1143-1, Grade V.
- Testé ignifuge 30 minutes pour le papier suivant EN 15659 LFS 30P.
- Construction multiparois lourde, remplie d'UHPC, renforcée d'armatures internes et de plaques de blindage.
- Verrouillage sur quatre côtés : pênes massifs de forte section sur trois côtés et barre d'accrochage interne s'engageant dans le corps sur toute la hauteur de la porte.
- Système de blocage passif avec plaque de verre, immobilisant le verrouillage en cas d'attaque sur la serrure ou la porte.
- Charnières extérieures ; ouverture de la porte jusqu'à 180°.
- Équipé en standard de 2 serrures à clé double panneton ; serrures à combinaison mécanique ou électroniques possibles.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Préparé en standard pour l'ancrage au sol et au mur.
- Couleur : gris anthracite RAL 7024.

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Salvus Massa 1	H680 L680 P620	H540 L540 P382	111 L	600 kg	1
Salvus Massa 2	H840 L680 P670	H700 L540 P432	163 L	695 kg	1
Salvus Massa 3	H1010 L680 P670	H870 L540 P432	203 L	808 kg	2
Salvus Massa 4	H1320 L680 P670	H1180 L540 P432	275 L	1025 kg	3
Salvus Massa 5	H1510 L680 P670	H1370 L540 P432	320 L	1152 kg	3