Atelier Boonen - ATB PSL



Informations complémentaires

Marque: ATB Coffres-Forts

ATB PSL – armoire ignifuge S2 selon EN 14450 et EN 15659 LFS 30 P

La gamme ATB PSL se compose d'armoires ignifuges destinées au rangement sécurisé de documents papier, dossiers, classeurs et objets de valeur. Les armoires sont certifiées selon la norme EN 14450, niveau de sécurité S2, et offrent 30 minutes de protection contre le feu pour les documents papier selon la norme EN 15659, LFS 30 P.

La gamme comprend à la fois des modèles compacts à une porte et des armoires d'archivage plus spacieuses à deux portes. Les modèles à une porte combinent une profondeur limitée avec un volume intérieur pratique. Selon le modèle, la capacité varie de 24 à 64 litres.

Pour les besoins d'archivage plus importants, la gamme ATB PSL propose des modèles à deux portes avec un volume de stockage nettement supérieur. Ces armoires ignifuges sont conçues pour le rangement de classeurs et de documents administratifs et offrent, selon l'exécution, une capacité de 28 à 75 classeurs DIN A4. Le volume intérieur varie de 343 à 919 litres.

Les armoires sont équipées d'un verrouillage de porte sur quatre côtés et d'une serrure de haute sécurité à double panneton avec deux clés. La porte s'ouvre jusqu'à 180°, ce qui permet un accès aisé au contenu. Les modèles à une porte sont standard avec charnières à droite.

Les armoires ignifuges ATB PSL sont préparées pour un ancrage au sol et sont livrées avec le matériel d'ancrage. Les modèles à une porte disposent également d'un perçage supplémentaire dans la paroi arrière. Les modèles à une porte sont réalisés en gris graphite RAL 7024. Les modèles plus grands à deux portes sont disponibles en gris clair RAL 7035.

Découvrez aussi nos autres armoires ignifuges ou lisez comment acheter un coffre-fort en Belgique, avec livraison et installation par notre propre équipe.

Résistance au feu 30 minutes pour papier

Résistance à l'effraction suivant EN 14 450 Security level S2
Indication valeur du contenu security level S2: € 5 000 cash ou € 9 000 objets

- Testé et certifié par l'ECB·S conforme à la norme EN 14 450, S2
- Ignifuge 30 minutes pour papier suivant EN 15659 LFS 30P
- Construction multi-parois du corps et de la porte
- Verrouillage deux directions par des pênes en acier.
- Serrure protégé par une plaque de blindage en acier au manganèse
- Equipé en standard d'une serrure à clef double panneton.
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé en standard pour la fixation

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
PSL 2	H325 L430 P450	H235 L332 P304	24 L	57 kg	1
PSL 3	H450 L505 P450	H360 L407 P304	45 L	795 kg	1
PSL 4	H605 L505 P450	H515 L407 P304	64 L	97 kg	1
PSL 60	H817 L1252 P570	H700 L1156 P425	343 L	305 kg	1
PSL 70	H1557 L1252 P570	H1440 L1156 P425	706 L	510 kg	3
PSL 80	H1867 L1010 P570	H1750 L915 P425	678 L	495 kg	4
PSL 90	H1867 L1335 P570	H1750 L1238 P425	919 L	615 kg	4