

Atelier Boonen - BURG-WÄCHTER Office-Doku



Informations complémentaires

Marque: Coffres-forts Burg-Wächter

BURG-WÄCHTER Office-Doku – coffre-fort Classe 2 avec 60 minutes de protection incendie

Le BURG-WÄCHTER Office-Doku est un coffre-fort professionnel anti-effraction et ignifuge destiné à la protection de documents importants, dossiers, espèces et autres objets de valeur. Le coffre est certifié selon la norme européenne EN 1143-1 Classe 2 et offre en complément 60 minutes de protection incendie certifiée pour le papier selon EN 1047-1 S60P.

La norme EN 1047-1 est considérée comme l'une des normes européennes les plus strictes pour les coffres-forts ignifuges. Lors de l'essai S60P, le coffre est exposé pendant 60 minutes à la courbe normalisée temps-température, avec une température du four atteignant environ 945 °C. La température intérieure maximale autorisée pour la protection du papier est de 172 °C. L'essai comprend également un test de chute ainsi qu'une phase de refroidissement naturel. Après l'arrêt du four, la température intérieure continue à être contrôlée, car celle-ci peut encore augmenter pendant la phase de refroidissement.

Le corps de l'Office-Doku est à double paroi et entièrement rempli d'un matériau isolant résistant au feu. La porte est également à double paroi. Elle est verrouillée sur trois côtés par des pènes ronds massifs en acier de 28 mm. Des pènes fixes du côté des charnières assurent une protection supplémentaire, ce qui

permet un verrouillage sur quatre côtés. Un double système de blocage d'urgence non réarmable bloque le mécanisme de verrouillage en cas d'attaque ciblée.

L'Office-Doku est disponible en deux dimensions avec des volumes de 79,6 et 158,3 litres. L'intérieur convient au rangement de classeurs standards et est équipé de tablettes réglables en hauteur.

Pour le verrouillage, le coffre peut être équipé de la serrure à clé double panneton blindée SecuSafe, testée VdS classe 2 et certifiée ECB.S selon EN 1300 classe B, ou de la serrure électronique SecuTronic avec lecteur d'empreintes digitales.

Le coffre est préparé de série pour un ancrage au sol. Afin de ne pas compromettre la protection incendie certifiée, aucun ancrage par la paroi arrière n'est prévu. La couleur standard est gris clair RAL 7035.

Coffre-fort anti-effraction Classe 2

Valeur assurable indicative classe 2 : 25 000 € en espèces ou 50 000 € en objets de valeur
60 minutes de protection incendie pour le papier selon EN 1047-1 S60P

- Testé et certifié conformément à la norme européenne EN 1143-1 Grade II
- Certifié 60 minutes résistant au feu pour le papier selon EN 1047-1 S60P, avec test de chute et phase de refroidissement
- Corps à double paroi entièrement rempli d'un matériau isolant résistant au feu
- Porte à double paroi
- Verrouillage sur quatre côtés : la porte est verrouillée sur trois côtés par des pènes ronds massifs en acier de 28 mm et par des pènes fixes du côté des charnières
- Double système de blocage d'urgence non réarmable dans le mécanisme de verrouillage
- Serrure à clé double panneton blindée SecuSafe, testée VdS classe 2 et certifiée ECB.S selon EN 1300 classe B
- En option : serrure électronique SecuTronic avec lecteur d'empreintes digitales
- Tablettes réglables en hauteur
- Préparé de série pour un ancrage au sol
- Aucun point d'ancrage dans la paroi arrière afin de préserver la protection incendie certifiée
- Couleur : gris clair RAL 7035

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
WS Office-Doku 821	H626 L641 P555	H476 L498 P336	89 L	300 kg	1
WS Office-Doku 824	H1096 L641 P555	H946 L498 P336	158 L	450 kg	2