Atelier Boonen - Asecos G-ULTIMATE-90



Informations complémentaires

Marque: Asecos

Asecos G-ULTIMATE-90 – Armoire anti-feu pour bouteilles de gaz à l'intérieur

L'Asecos G-ULTIMATE-90 est une armoire de sécurité pour bouteilles de gaz sous pression dans les ateliers, laboratoires et locaux techniques, construite selon EN 14470-2. Elle protège les bouteilles pendant 90 minutes en cas d'incendie dans la pièce, afin qu'elles ne surchauffent pas. Tout l'intérieur est ventilé de manière uniforme par des conduits intégrés prêts à être raccordés (ø 75 mm) à une extraction mécanique. La ventilation nécessaire dépend des gaz stockés, de la version de l'armoire et de l'installation ; adaptez l'extraction et l'arrivée d'air aux prescriptions du fabricant et à la situation d'utilisation.

Les conduites de gaz et câbles passent par une large zone de passage dans le toit, sans isolation supplémentaire. L'équipement intérieur standard comprend des rails de montage, des supports de bouteilles avec sangles et une rampe qui facilite l'entrée et la sortie des bouteilles lourdes. Avec l'intérieur confort, la rampe se manœuvre par un levier à vérin à gaz. Des étagères, également inclinées, sont disponibles pour les petites bouteilles.

Les portes se verrouillent par une serrure à cylindre profilé avec indicateur d'état et peuvent être intégrées dans un système de fermeture centralisé. Le modèle de 60 cm G90.205.060.2F accueille deux bouteilles en acier de 50 litres ou deux bouteilles en aluminium de 40 litres (diamètre 230 mm). En option, la porte reçoit une fenêtre vitrée pour contrôler niveau et pression sans ouvrir l'armoire.

Les règles applicables aux bouteilles de gaz, comme l'interdiction du propane et du butane en sous-sol, sont expliquées dans notre guide sur le stockage des substances dangereuses.

Découvrez aussi nos autres armoires pour bouteilles de gaz, fournies et installées par notre propre équipe

en Belgique.

- Armoire anti-feu pour bouteilles de gaz à l'intérieur selon EN 14470-2, 90 minutes
- Certifiée GS, conforme EN 16121 et EN 16122
- Ventilation de tout l'intérieur, conduits prêts pour un raccordement ø 75 mm à une extraction mécanique
- Passage des conduites dans le toit sans isolation supplémentaire
- Standard : rails de montage, supports avec sangles, rampe
- Serrure à cylindre profilé avec indicateur d'état, intégrable dans un système de fermeture centralisé
- Largeur 600, 900, 1200 ou 1400 mm, hauteur 2050 mm ; la 60 cm existe aussi en 1450 mm de haut
- 600 mm : 1 bouteille de 50 litres, ou 2 bouteilles avec le modèle G90.205.060.2F ; 900 mm : 3 bouteilles ; 1400 mm : 4 bouteilles
- Options : fenêtre vitrée (G90.205.060.2F), intérieur confort à vérin à gaz, étagères pour petites bouteilles

Spécifications du modèle

Modèle	Dimensions extérieures (mm)	Dimensions internes (mm)	Volume (L)	Poids (kg)	Tablettes
Asecos G90.205.140	H2050 L1398 P615	H1858 L1245 P400	925 L	690 kg	0
Asecos G90.205.090	H2050 L898 P615	H1858 L745 P425	588 L	483 kg	0
Asecos G90.205.060	H2050 L598 P615	H1858 L445 P425	351 L	360 kg	0
Asecos G90.205.060.2F	H2050 L598 P615	H1858 L477 P425	377 L	355 kg	0
Asecos G90.205.120	H2050 L1198 P615	H1858 L1045 P400	835 L	609 kg	0
Asecos G90.145.060	H1450 L598 P615	H1246 L445 P425	236 L	270 kg	0